


FURO 007

Rostfri golvbrunn för offentliga våtutrymmen som badhus, duschrum, omklädnings, bastu och SPA-anläggningar.


Produktinformation

- Brunnen är anpassad för offentliga våtutrymmen som badhus, duschrum och SPA-anläggningar med barfotavänliga silar med god avrinning.
- Levereras som standard med "Classic"-sil i belastningsklass K3.
- Urtagbart vattenlås med handtag möjliggör enkel rengöring och underhåll.
- Flexibel för olika bjälklag och byggtkniker.
- 360° vridbart och vinkelställbart utlopp möjliggör enkel installation oavsett golvtyp.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) för långvarig prestanda och hållbarhet.
- Utrustad med EPDM-gummitätningar för säker och tät installation.
- Finns på lager för omgående leverans.
- Brunnen kan levereras i ett häktesutförande för ökad säkerhet. Använd sil med låsning och säkerhetstorr.


Golvtyper




Klinker K3
Golvmaterial: Klinker i fästmassa
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen



Klinker K4
Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt som kan rollas/spacklas ut och ansluts mot slät rostfri fläns
Tätskiktsanslutning: 50 mm bred rostfri klisterfläns




Klinker K5
Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast
Tätskiktsanslutning: Klämfläns




Klinker K5 på träbjälklag
Golvmaterial: Klinker direkt på tätskikt
Tätskikt: Tätskikt/Manschett som kläms fast
Tätskiktsanslutning: Klämfläns




Massagolv
Golvmaterial: Massagolv
Tätskikt: Epoxy- eller akrylmasa
Tätskiktsanslutning: Massafäns med ursparing för massa



Plastmatta
Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm
Tätskikt: Plastmatta
Tätskiktsanslutning: FURO klämram



Plastmatta på träbjälklag
Golvmaterial: Plastmatta 1,5-4 mm
Tätskikt: Plastmatta
Tätskiktsanslutning: FURO klämram



Stålslipat betonggolv
Golvmaterial: Betong
Tätskikt: Golv utan tätskikt
Tätskiktsanslutning: Ingen

Måttskisser

Installation

- Levereras täckt för att förhindra att betong rinner ner i brunnen under gjutning.
- Vid massagolv ingår ursparingslister på vidhäftningsflänsar.
- Rejåla fästörön för olika förankring i bjälklaget ingår.
- Fixturer och ställben för enkel montering och höjdjustering erbjuds. Se avsnitt Installationstillbehör.

Belastningsklasser

- **K3** För utrymmen utan körtrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 2 kN belastning.
- **L15** För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik. Provad enligt SS-EN 1253-1 med 10 kN belastning.

Godkännanden

Är typgodkänd TG No SC0948/00 och uppfyller kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253-1. Godkännandet gäller för montering i betongbjälklag för



AMA-cod:
 3RB.12



Accepterad
 monteringsanvisning
 2016:1




E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se


Furhoffs



Mått för golvbrunn FURO 007

För mer information, se avsnitt:

"Vattengång, totalhöjd, överdelsdjup och fall mot utlopp".



Byggmått för golvbrunn FURO 007:

$S_1 = \varnothing 380 \text{ mm}$

$F_1 = \varnothing 320 \text{ mm}$

klinkergolv, plastmatta eller massagolv. Även för träbjälklag i kombination med plastmatta och klinkergolv. FURO 007 är även typgodkänd för brandklass EI 60 enligt Kiwa Certifikat TG 1670. Godkännandet gäller för montering i minimum 150 samt 200 mm betongbjälklag.

Råd och anvisningar

- Nyttja brunnens flexibilitet för olika bjälklag och byggtekniker.
- Använd brunnens anpassningsmöjligheter för olika golvtyper och ställbarhet vid installation.
- Fixtur och ställben underlättar fixering av brunnen innan gjutning. Se avsnitt Installationstillbehör. Ställbenen möjliggör enkel justering av höjd och vinkel med hjälp av skruvdragare.
- Brunnen kan levereras i ett häktesutförande för ökad säkerhet. Använd sil med låsning och säkerhetstorr.

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



IMA-
cod:
3RB.12



E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

Furhoffs