

Spara miljön och många sköna tusenlappar

Indol är en supereffektiv värmepumpsberedare som sparar upp till 75% av kostnaderna för varmvatten i jämförelse med en vanlig elvarmvattenberedare.

“Hemligheten” är att Indol har en inbyggd värmepump som tar tillvara på värme ur luften och har en verkningsgrad på upp till 375%*.




***Indol kan sänka kostnaderna
för varmvatten med så mycket
som 7 000 kr om året!***

www.indol.se



INDOL

Så här fungerar Indol värmepumpsberedare



En anslutning för att suga in luft (A) och en för att blåsa ut luft (B). Luften avfuktas i Indolen och kan hjälpa till att torka tvätt, ventilera krypgund med mera.

Luftanslutningarna kan kopplas till individuella rör för att suga in respektive blåsa ut luft i utrymmen upp till fem meter ifrån om man till exempel vill suga in luft från tvättstugan och blåsa ut luft i en krypgrund eller utomhus.

En effektiv värmepump med hela 375%* verkningsgrad ser till att varmvattnet värms till cirka en 1/4 av kostnaden i jämförelse med en vanlig varmvattenberedare.

Indol kan spara mycket pengar varje år

Vanlig
varmvattenberedare
kostnad 6 890kr*



**Spara 5 167kr
om året***

Indol
värmepumpsberedare
kostnad 1 723kr*



*Exempel avser 5300 kWh á 1,30 kr för varmvatten med vanlig varmvattenberedare respektive motsvarande mängd varmvatten med Indol värmepumpsberedare. Besparing varierar och är ej någon utfästelse.

Produkter som sparar upp till 90%

**När det är dags att byta varmvattenberedare
- byt till en Indol med värmepump!**

Med upp till 75% besparing tjänas investeringen in på kort tid. Indol värmepumpsberedare finns nu i tio olika utföranden för att passa alla behov.

Hur snabbt går det att tjäna in investeringen?

Inköp vanlig rostfri varmvattenberedare 200 liter känt märke:	12 250 kr
Inköp Indol Supreme 200 liter rostfri värmepumpsberedare:	20 000 kr
Investering merkostnad:	7 750 kr

Besparing	År 1	År 2	År 3
Varmvattenberedare med elpatron	0 kr	0 kr	0 kr
Indol värmepumpsberedare 2 pers	2 000 - 4 500 kr	2 000 - 4 500 kr	2 000 - 4 500 kr
Indol värmepumpsberedare 4 pers	3 000 - 6 500 kr	3 000 - 6 500 kr	3 000 - 6 500 kr
Minskad miljöpåverkan Co2 kg/år**	0 - 1 875 kg	0 - 1 875 kg	0 - 1 875 kg

**Efter endast något år är investeringen betald. Båda
varianterna har en beräknad livslängd om 15 år, så
vad kan man spara på längre sikt?*****

5 år	10 år	15 år
10 000 - 32 500 kr	20 000 - 65 000 kr	30 000 - 97 500 kr

*Exempel anger 45-75% besparing jämfört med användning av elpatron (som sitter i vanliga varmvattenberedare). Elpris 1,25 kr per kWh, inga prishöjningar/sänkningar.


**Exempel avser 45-75% besparing jämfört mot elpatron och vilken typ av el som används (förnybar eller fossilbaserad).

***Exempel avser förväntad besparing 45-75% med elpris 1,25 kr/kWh inga prisökningar/minskningar.

Källor: Svensk Energi, Energimyndigheten.

Ovan räkneexempel skall ej ses som utfästelser och varierar beroende på användning.

Originalen



Indol-190
Indol-300
Indol-300S

Supreme



Supreme 200
Supreme 200S
Supreme 300
Supreme 300S

Supreme R



Supreme 200R
Supreme 300R
Supreme 300RS

9 skäl att välja Indol värmepumpsberedare

- Sparar pengar - snabb uppvärmning av vattnet
- Förbättrar ventilationen
- Får hus och människor att må bättre
- Billigare varmvatten än bergvärme och luft/vatten värmepumpar
- Kan värma ditt varmvatten snabbare än vanlig beredare (hybrid drift)
- Snabb återbetalningstid
- Spara upp till 100 000 kr under värmepumpsberedarens livslängd
- Minska dina utsläpp rejält med minskad energianvändning
- Generösa garantier och lång livslängd

Indol originalet utvecklades av ett stort amerikanskt företag 2004

Indol är originalet av "värmepumpsberedare" som utvecklades av ett stort amerikanskt företag 2004 och sedan dess sålts i hundratusentals antal världen över. I Sverige har Indol sålts sedan 2011. Indol AB är sedan 2014 distributör för Indol och Supreme i Skandinavien.



Indol originalet

Indol-190

Är originalet som sålts i hundratusentals världen över. Lämplig för upp till 4 personer som duschar "normalt".

Indol-300

Passar för större familjer eller för de som vet att de gör av med mycket varmvatten.

Indol-300S

Har en extra slinga. Man kan koppla in en solfångare eller värmepump och värma 300S med. Eller så kan man använda slingan till att ta ut värme till en fläktkonvektor eller mindre värmegolv. 300S har rostfri beredare och en starkare elpatron.

Indol Supreme

Är det en vinkyl eller kanske ett kylskåp? Indol Supreme ser inte ut som varmberedare brukar se ut som. Den är stilren, snygg och riktigt bra. Supreme har rostfri beredare, 2500W stark värmepump, stilfull och lättanvänd touchdisplay som är lika enkel att använda som en smartphone. Välj mellan rektangulär eller rund design, med eller utan extra slinga för att koppla in extern värmekälla som exempelvis solfångare eller ta ur värme till ett mindre värmegolv eller fläktkonvektor.



Supreme 200

200 liters rostfri beredare. Lämplig för upp till 4 pers som duschar "normalt".

Supreme 200S

Som ovan med extra slinga för exempelvis solfångare/värmepump eller uttag av värme till fläktkonvektor/värmegolv. Extra stark elpatron.

Supreme 300

300 liters rostfri beredare.

Lämplig för större familjer eller för de som förbrukar mycket varmvatten.

Supreme 300S

Som ovan med extra slinga för exempelvis solfångare/värmepump eller uttag av värme till fläktkonvektor/värmegolv. Extra stark elpatron.

Indol Supreme R

Indol 200R

200 liters rostfri beredare. Lämplig för upp till 4 pers som duschar "normalt".

Supreme 300R

300 liters rostfri beredare. Lämplig för större familjer eller för de som förbrukar mycket varmvatten.

Supreme 300RS

300 liters rostfri beredare. Lämplig för upp till 4 pers som duschar "normalt". Extra slinga för exempelvis solfångare/värmepump eller uttag av värme till fläktkonvektor/värmegolv. Extra stark elpatron.



Modell	Indol				Indol Supreme				Indol Supreme R			
	Indol 190	Indol 300	Indol 300S	Indol 300S	Supreme 200	Supreme 200S	Supreme 300	Supreme 300S	Supreme 200R	Supreme 300R	Supreme 300RS	
Tankvolym, liter	190	300	300	300	200	200	300	300	200	300	300	
Tank	Emalj	Emalj	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	
Värmepump effekt	1450W	3000W	3000W	3000W	2500W	2500W	2500W	2500W	2500W	2500W	2500W	
Anslutningseffekt max	515W	800W	800W	800W	680W	680W	680W	680W	680W	680W	680W	
COP	3,6	3,75	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	
Elpatron 1-fas	1500W	1500W	3000W	3000W	1500W	3000W	1500W	3000W	1500W	1500W	3000W	
Lämplig säkring	10A	10A	16A	16A	10A	16A	10A	16A	10A	10A	16A	
Värmepump + elpatron max effekt	2950W	4500W	6000W	6000W	4000W	5500W	4000W	5500W	4000W	4000W	5500W	
Temperatur inställning	38-70	38-70	38-70	38-70	10-70	10-70	10-70	10-70	10-70	10-70	10-70	
Maxtemperatur VP/elpatron	70/70	65/70	65/70	65/70	60/70	60/70	60/70	60/70	60/70	60/70	60/70	
Arbetsområde lufttemperatur för VP	-7 till +43	-7 till +43	-7 till +43	-7 till +43	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40	
Luftomsättning m3/h	355	355	355	355	350	350	350	350	350	350	350	
Ljudnivå	38 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	
Mått mm (bxhxd)	552x1638	650x1920	650x1920	650x1920	580x560x1734	580x560x1734	654x642x1807	654x642x1807	580x1685	660x1820	660x1820	
Vikt	96	113	115	115	107	109	118	119	91	114	115	
Anslutningar vatten mm	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	
Anslutningar luft mm	ØDN160	ØDN200	ØDN200	ØDN200	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150	
Köldmedia	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	
Automatisk legionella dödare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Korrosionsskydd	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	
Automatisk start efter strömbrott	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Timerfunktioner start/stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Extra slinga för t.ex sol eller element	-	-	Ja 1m2	Ja 1m2	-	Ja 1m2	-	Ja 2m2	-	-	Ja 2m2	
Artikel nr	120-10035	120-10036	120-10037	120-10037	120-10045	120-10050	120-10046	120-10060	120-10051	120-10052	120-10053	
Beräknad livslängd	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	
Beräknad tid för investering betald*	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	

Kapacitet värmepumpsdrift angiven vid 20 grader omgivningstemperatur, vatten 8 grader in, 45 grader ut. *Jämförelse mot att köpa en vanlig varmvattenberedare av känt fabrikat som värms med el.

Återförsäljare

Produkter som
sparar upp till 90%

INDOL

www.indol.se