

Tillverkad enligt NS-EN 1852, SN8, brun/svart färg

Rev: 28. desember 2023

PP markrör kan levereras med ISCC PLUS-certifierat material. Det innebär att råvaran har ett fossilfritt ursprung (massbalansprincipen). PP-rör med fossilfria råvaror har samma kemiska och fysikaliska egenskaper som motsvarande rör med traditionella råvaror.

Leveransform och mått på rör med muff, 6 m längd

Dimension	Vikt per m	Antal rör per förpackning	Vikt per förpackning	Förpackningens mått (L x B x H)	Meter per förpackning	M ³ per. förpackning
110mm x 3,8mm	1,2 kg	50	360 kg	6200 x 1140 x 600mm	300 m	4,24
125mm x 4,3mm	1,6 kg	36	356 kg	6250 x 1175 x 570mm	216 m	4,18
160mm x 5,5mm	2,6 kg	35	555 kg	6300 x 1170 x 870mm	210 m	6,41
200mm x 6,9mm	4,2 kg	15	382 kg	6350 x 1050 x 650mm	90 m	4,42
*250mm x 8,6mm	6,6 kg	12	477 kg	6350 x 1090 x 830mm	72 m	5,74
*315mm x 10,8mm	10,6 kg	3	191kg	6350 x 950 x 410mm	18 m	2,47
*400mm x 13,7mm	17,2 kg	3	310 kg	6400 x 1200 x 490mm	18 m	3,76
*500mm x 17,1mm	26,4 kg	4	634 kg	6600 x 1090 x 1150mm	24m	4,32
*630mm x 21,6mm	41,8 kg	2	502 kg	6700 x 1340 x 760mm	12 m	6,82

* Dubbelmuff

Leveransform och mått på rör utan muff, 6 m längd

Dimension	Vikt per m	Antal rör per förpackning	Vikt per förpackning	Förpackningens mått (L x B x H)	Meter per förpackning	M ³ per. förpackning
250mm x 8,6mm	6,30 kg	4	151 kg	6000 x 1000 x 330mm	24 m	1,98
315mm x 10,8mm	9,90 kg	3	178 kg	6000 x 950 x 396mm	18 m	2,26
400mm x 13,7mm	15,90 kg	3	286 kg	6000 x 1200 x 500mm	18 m	3,6
500mm x 17.1mm	24,70 kg	2	297 kg	6000 x 1090 x 600mm	12 m	3,92
630mm x 21,6mm	39,30 kg	2	472 kg	6000 x 1340 x 760mm	12 m	6,11