



ÖVERFYLLNADSSKYDD

Mano-X MGV

Givare för elektroniskt överflyllnadsskydd för anslutning till tankbil. Godkänd för **fotogen, diesel** och **eldningsolja-1**. Givaren är speciellt avsedd för utomhuscisterner (gårdscisterner) **med skyddsbalk eller skyddsskåp**. På dessa cisterner krävs det ofta en givare med låg bygghöjd. Givare och kontakt är en enhet, således ingen kabeldraging.

FUNKTION

Givaren utgörs av en PTC-termistor. När tankbilen ansluter givaren, värms PTC-termistorn upp och tankbilens förstärkare ger därvid klarsignal för fyllning. När vätskan kommer upp till PTC-termistorn kyls denna av, detta känner förstärkaren och avbryter fyllningen. Om det är avbrott eller kortslutning i givarkretsen erhålles ingen klarsignal.

UTFÖRANDE

- Godkänd för utomhus cisterner som innehåller fotogen, diesel eller eldningsolja-1. Certifikat nummer: SP OP99.1002.
- Anslutningsfäste av stål. Teleskopiskt givarrör medför enkel inställning för önskad tankhöjd.
- Givaren är helt trycktät.
- Utförlig monteringsanvisning och monteringsprotokoll samt certifikat medföljer varje givare.
- Anslutning G15 (1/2").

MODELLER

Mano-X MGV K RSK 563 32 51

Justerbar 85-145mm.

Mano-X MGV L RSK 563 32 52

Justerbar 140-195mm.



Endast 70mm bygghöjd
ovan anslutningsmuff.

