


NOHA® BRANDPOST MODELL 1

med manuell ventil, för montering på vägg



Lämplig för:
Industri, lager, affärslokaler m.m

Modell 1	Med NOHA® gummislang Slanglängd m		Med NOHA® lightslang Slanglängd m		Mått mm Ø x A	Artikel- nummer	RSK- nummer
	19 mm	25 mm	19 mm	25 mm			
1/175	20				Ø 600 x 175	H555001	-
1/175	25				Ø 600 x 175	H555002	422 96 00
L1/175			25		Ø 600 x 175	H555210	422 96 04
1/175	30				Ø 600 x 175	H555003	422 96 01
L1/175			30		Ø 600 x 175	H555211	422 96 05
1/230		20			Ø 600 x 230	H555004	-
1/230		25			Ø 600 x 230	H555005	422 96 02
L1/230				25	Ø 600 x 230	H555210	422 96 06
1/230		30			Ø 600 x 230	H555006	422 96 03
L1/230				30	Ø 600 x 230	H555213	422 96 07

NOHA® Modell 1 består av:

- Rödlackerade gavlar av stålplåt RAL 3001, 70 my
- Manuell ventil R 1"
- NOHA® strålrör, reglerbart för spridd- eller sluten stråle
- NOHA® specialslang enl. EN 694
- NOHA® kopplingsystem
- Väggfäste
- Slangstyrning
- Centrumdelar i avzinkningsfri mässing
- Justerbar broms
- NOHA® monteringsanvisning
- NOHA® serviceinstruktion

TILLVAL

Anslutningsslang H150818

NOHA® BRANDPOSTER ÄR CE-MÄRKTA