


NOHA® BRANDPOST MODELL 3

i skåp med gummislang och manuell ventil, för infällning
i vägg eller montering på vägg



Ram för infällt montage beställs
separat

Lämplig för:
Kontor, skolor, daghem, idrottsanläggningar,
biografer, samlingslokaler, vårdhem

MED NOHA® GUMMISLANG

Modell 3	Slanglängd m		Mått mm B x H x D	Artikel- nummer	RSK- nummer
	19 mm	25 mm			
3/110	25		795 x 795 x 110	H555039	422 96 12
3/110	30		795 x 795 x 110	H555040	422 96 13
3/200		25	795 x 795 x 200	H555045	422 96 14
3/200		30	795 x 795 x 200	H555046	422 96 15
3/110	20		695 x 695 x 110	H555047	-
3/160	25		695 x 695 x 160	H555048	422 96 16
3/160	30		695 x 695 x 160	H555049	422 96 17
3/200		20	695 x 695 x 200	H555220	-
3/280		25	695 x 695 x 280	H555221	-
3/280		30	695 x 695 x 280	H555222	-
Ram för infällning i vägg			795 x 795	H555204	422 96 52
			695 x 695	H555203	422 96 53

Max inbyggnadsdjup: D-10 mm

Längre slanglängder på begäran, ej CE-märkta

NOHA® Modell 3 består av:

- Rödlackerade gavlar av stålplåt RAL 3001, 70 my
- Manuell ventil R 1"
- NOHA® strålrör, reglerbart för spridd- eller sluten stråle
- NOHA® specialslang enl. EN 694
- NOHA® kopplingssystem
- Centrumdelar i avzinkningsfri mässing
- Justerbar broms
- Högerhängd dörr
- NOHA® dörrlås
- Skåpet är vändbart 180°
- Hållanvisning för rörintag Ø 35 mm på 3 sidor
- Löst bakstycke av galvaniserad plåt som kan användas som monteringsmall
- Vitlackerat skåp och dörr RAL 9010
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58 EEC
- NOHA® monteringsanvisning
- NOHA® serviceinstruktion
- Uttag för ASSA-lås

TILLVALSMÖJLIGHETER

Uttag i dörr för brandlarm Vänsterhängd dörr
Uttag i dörr för siren Lackerat i annan kulör
Microbrytare till larm

NOHA® BRANDPOSTER ÄR CE-MÄRKTA