


# NOHA® BRANDPOST MODELL L3

i skåp med lightslang och manuell ventil, för infällning i vägg eller montering på vägg



Ram för infällt montage beställs separat

Lämplig för:  
Kontor, skolor, daghem, idrottsanläggningar, biografier, samlingslokaler, vårdhem

## MED NOHA® LIGHTSLANG

Modell L3	Slanglängd m		Mått mm B x H x D	Artikelnummer	RSK-nummer
	19 mm	25 mm			
L3/110	20		695 x 695 x 110	H555257	-
L3/110	25		795 x 795 x 110	H555218	422 96 28
L3/110	30		795 x 795 x 110	H555219	422 96 29
L3/200		25	795 x 795 x 200	H555216	422 96 26
L3/200		30	795 x 795 x 200	H555217	422 96 27
L3/160	25		695 x 695 x 160	H555214	422 96 24
L3/160	30		695 x 695 x 160	H555215	422 96 25
Ram för infällning i vägg			795 x 795	H555204	422 96 52
			695 x 695	H555203	422 96 53

Max inbyggnadsdjup: D-10 mm

Längre slanglängder på begäran, ej CE-märkta

NOHA® Modell L3 består av:

- Rödlackerade gavlar av stålplåt RAL 3001, 70 my
- Manuell ventil R 1"
- NOHA® kopplingssystem
- NOHA® strålrör, reglerbart för spridd- eller sluten stråle
- NOHA® lightslang enl. EN 694
- Centrumdelar i avzinkningsfri mässing
- Justerbar broms
- Högerhängd dörr
- NOHA® dörrlås
- Skåpet är vändbart 180°
- Hållanvisning för rörintag Ø 35 mm på 3 sidor
- Löst bakstycke av galvaniserad plåt som kan användas som monteringsmall
- Vitlackerat skåp och dörr RAL 9010
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58 EEC
- NOHA® monteringsanvisning
- NOHA® serviceinstruktion
- Uttag för ASSA-lås

## TILLVALSMÖJLIGHETER

Uttag i dörr för brandlarm    Vänsterhängd dörr  
Uttag i dörr för siren        Lackerat i annan kulör  
Microbrytare till larm

NOHA® BRANDPOSTER ÄR CE-MÄRKTA