


NOHA® KOMBIRULLE MODELL 100

med manuell ventil, för montering på vägg



NOHA® kombirulle är speciellt förstärkt för att tåla att användas dagligen i industrin eller arbete på andra platser. Den är invändigt förstärkt för att tåla långvarig användning, och har en vev som underlättar inrullningen

MED NOHA® GUMMISLANG

Modell 100	Slanglängd m		Mått mm Ø x A	Artikel- nummer	RSK- nummer
	19 mm	25 mm			
100/175	20		Ø 600 x 175	H155100	-
100/175	25		Ø 600 x 175	H155104	422 96 35
100/190	30		Ø 600 x 190	H155177	422 96 36
100/175		15	Ø 600 x 175	H155179	-
100/230		20	Ø 600 x 230	H155608	-
100/230		25	Ø 600 x 230	H155105	422 96 37
100/275		30	Ø 600 x 275	H155276	422 96 38

SAMTLIGA BRANDPOSTER KAN LEVERERAS MED NOHA® LIGHTSLANG

Längre slanglängder på begäran, ej CE-märkta

NOHA® Modell 100 består av:

- Grönlackerade gavlar av stålplåt, RAL 6024, 70 my, ej CE-märkt
- Manuell ventil R 1"
- NOHA® strålrör, reglerbart för spridd- eller sluten stråle
- NOHA® specialslang enl. EN 694
- NOHA® kopplingssystem
- Vev för inrullning av slangen
- Vev för inrullning av slangen
- Väggfäste
- Slangstyrning
- Centrumdelar i avzinkningsfri mässing
- Justerbar broms
- NOHA® monteringsanvisning
- NOHA® serviceinstruktion

TILLVALSMÖJLIGHETER

Rödlackerade gavlar RAL 3001, är CE-märkt
Strålrör med klokoppling