


NOHA® KOMBIRULLE MODELL 100SW

med svängarm och manuell ventil, för montering på vägg



NOHA® kombirulle är speciellt förstärkt för att tåla att användas dagligen i industrin eller vid arbete på andra platser. Den är invändigt förstärkt för att tåla långvarig användning, och har en vev som underlättar inrullningen.

MED NOHA® GUMMISLANG

Modell 100SW	Slanglängd m		Mått mm B x H x D	Artikel- nummer	RSK- nummer
	19 mm	25 mm			
100SW/235	25		675 x 660 x 235	H155106	422 96 43
100SW/235	30		675 x 660 x 235	H155271	422 96 44
100SW/235		25	675 x 660 x 235	H155107	422 96 45
100SW/235		30	675 x 660 x 235	H155272	422 96 46

SAMTLIGA BRANDPOSTER KAN LEVERERAS MED NOHA® LIGHTSLANG

Längre slanglängder på begäran, ej CE-märkta

NOHA® Modell 100SW består av:

- Grönlackerade gavlar av stålplåt RAL 6024, 70 my, ej CE-märkt
- Manuell ventil R 1"
- NOHA® strålrör, reglerbart för spridd- eller slutna stråle
- NOHA® specialslang enl. EN 694
- NOHA® kopplingsystem
- Vev för inrullning av slangen
- Högerhängd svängarm 180°, anslutning utvändig R 1"
- Centrumdelar i avzinkningsfri mässing
- Justerbar broms
- NOHA® monteringsanvisning
- NOHA® serviceinstruktion

TILLVALSMÖJLIGHETER

Rödlackerade gavlar RAL 3001, är CE-märkt
Strålrör med klokoppling