



5522 Nautic WC för väggmontage med cistern



Egenskaper

- Ersätter 5520, 1/9 2012
- Ren design
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Tyst påfyllning
- Förhöjd tryckknapp
- Städvänlig mellan vägg och cistern
- Justerbar vattenanslutning
- Kan utrustas med armstöd 3055
- Glaserad under vulst
- Flera sitsalternativ
- C+ som tillval

Artikelnamn	Artikelnummer	RSK-nummer	EAN-kod	Pris inkl moms
5520, standardsits. Dubbelspolning.	GB115522201211	7763393	7391530064772	
5520, SC/ QR* sits. Dubbelspolning med C+.	GB1155222R1231	7763394	7391530064802	
5520, standardsits. Enkelspolning	GB115522401211	7763400	7391530064796	
5520, SC/ QR* sits. Enkelspolning med C+.	GB1155224R1231	7763401	7391530064802	
5520, SC/ QR* sits. Dubbelspolning	GB115522201231	7763070	7391530064734	

Montering

Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Gummimanschett för avloppsanslutning medlevereras. Se medföljande installationsanvisning samt monteringsatts för respektive wc-stol. För montage på klena väggar rekommenderas Gustavsbergs fixtur RSK 382 57 50. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm.

APPROVAL & STANDARDS

- Produkten följer AMA rekommendationer.
- Anslutningsdimensioner: EN 33



- Funktionskrav: EN 997



Tillbehör

- 3055 Nauticarmstöd till Nautic wc

Complementary products

- Nautic hård sits med SC/QR, svart
- Nautic hård sits med rostfria fästen, vit
- Nautic Standardsits, vit

