

Alternä

Tvättställspaket

Komplett tvättställspaket med blandare, konsoler, vattenlås samt skruv och plugg.

TVÄTTSTÄLLSPAKET

Oktober 2011



Alternä tvättställspaket med blandare FM Mattsson 9050. Här tillsammans med Alternä Basic kommod och Alternä Knox glashylla, som säljs separat.

Tvättställspaket

Komplett tvättställspaket med förmonterad blandare, konsoler, vattenlås, samt skruv och plugg för enkel och snabb installation. Tvättstället har standardmåttet 56,5 x 42 cm. Välj mellan åtta blandarmodeller med pluggvippventil eller lyftventil!



FM Mattsson 9000E

ECOSAFE-blandare. Mjukstängande med keramisk tätning.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 12 43 Med lyftventil Rsk nr: 760 12 44



FM Mattsson 9050

Mjukstängande blandare med keramisk tätning.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 11 34 Med lyftventil Rsk nr: 760 12 08



Grohe Eurosmart

Blandare med Grohe SilkMove® 35 mm keramikinsats samt inställbar flödesbegränsare.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 14 19



Oras Vega

Blandare med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 12 26 Med lyftventil Rsk nr: 760 12 27



Oras Saga

Blandare med inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 12 28 Med lyftventil Rsk nr: 760 12 29



Gustavsberg Nautic

Designad tvättställsblandare.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 12 24 Med lyftventil Rsk nr: 760 12 25



Mora MMIX

Blandare med energisparsystem, ECOsystem och mjukstängning med keramisk tätning.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 12 45 Med lyftventil Rsk nr: 760 12 46



Mora Temp

Blandare med energisparsystem.

Med pluggvippventil Rsk nr: 760 11 35 Med lyftventil Rsk nr: 760 12 09

För teknisk support, ring 020-583 000



Skötselråd

Tvättställ av porslin har en glaserad yta som är lätt att hålla ren och är beständig mot de flesta kemikalier. Rengör ytan ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Använd **ALDRIG** rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel som stålull och grön fibersvamp. Starka syror som saltsyra och svavelsyra samt starka alkalier som t ex kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar bör snarast repareras av behörig VVS-montör.