

Modell HWUAC8.50 är vid korrekt installation, en handikapp anpassad väggmonterad dricksvatten kylare med en kapacitet på ca 30 liter per timme. Höljet i stål har en snygg granit färgad vinyl. Aktiverings knappar finns på sidorna och i fronten, övre del är i rostfritt stål med satin finish, munstycket är i förkromad mässing. Mugg påfyllare går att beställas färdigmonterad från fabrik (se tillbehör). Kylsystemet är balanserat för låg elförbrukning, och en lång livslängd är försäkrad genom att utnyttja en hög displacementkompressor, en motström kylnings avdunsnings/kylare, effektiv kapillär dimension, en stor kapacitets torkfilter, och en fläkt kyl kondensator med maximal värme växling.

Miljövänlig R134A köldmedlet är kontrollerat av kalibrerat hårrör. En 120 centimeters isolerad anslutnings kabel, 220V, 50Hz 1-fas.

Modell HWUAC8.50 är designad att möta ADA (Americans with Disabilities Act). Haws tillverkar dricksvatten fontäner och elektriska dricksvatten kylare som är blyfria följer/möter alla kända krav inklusive ANSI/NSF Standard 61, Sektion 9, California Proposition 65 och den federala "Safe Drinking Water Act"

Komponenter:

Munstycke: Modell 0005383906, förkromad mässing blyfri

Ventil: Modell 0001715002 blyfri vatten kontrollventil som inkluderar en lätt utbytbar patron

Fläkt motor: Modell HP0003253408, fläkt motor med självsmörjande bärlager för servicefri drift

Avdunsnings kylare: Modell HPC026148-SP avdunsnings/kylare designad att kombinera motströms kylning med effektiv bindning av kyl vatten spiralen för maximal värme bortforsling. Mässings konstruktion möter alla krav. Totalt inkapslad konstruktion med hög effektivitet EPS för maximala isolerings egenskaper.

Termostat: Modell HP0005951371, positiv termostat för kontroll av temperaturen i avdunsnings/kylaren i vatten tanken. Den är fabriksinställd på 10°C. Ljustrbar + - 2,5°C

Kompressor: Modell HPAA00005-SP, hermetiskt förseglad, positiv start 1/5 luft kompressor med servicefri smörjning och inbyggd överladdnings skydd. Systemet är helt förseglat efter ur tömning, uttorkning, och tryck testat vid 250 PSIG. 220V, 50Hz

HWUACO8.50

RSK: 769 1234



Tillbehör:



Glas fyllare: modell H3130
Best nr: 90716

