



**SYR 2742**



**SYR 2743**

**SYR Säkerhetskombinationer**

## Användningsområde

För avsäkring av eluppvärmda varmvattenberedare, beredare i pannor, värmepumpar och värmeväxlare.

## Utförande

- **SYR 2740** (22 mm) Ventilrör kan kombineras med säkerhetsventil och/eller blandningsventil. Ventilröret har 3 st ansl för 22 mm klämkoppling och 2 st ansl R15 för valfri placering av säkerhetsventil samt en kombinerad back- och avstängningsfunktion för kallvatten.
- **SYR 2840** (15 mm) är lika 2740, frånsett att där finns bara 1 st ansl R15 för säkerhetsventil.
- **SYR 2741/2841**, är lika 2740/2840, men inkl säkerhetsventil.
- **SYR 2742/2842**, är lika 2741/2841, men med blandningsventil. Obs! C/c-måttet måste vara mellan 55 till 60 mm mellan kv-och vvrör.
- **SYR 2743/2843**, är lika 2742/2842, men anslutes med cu-rör mellan ventilrör och blandningsventil. Obs! C/c-måttet måste vara minst 90 mm mellan kv- och vvrör.

## Teknisk data

Material: avzinkningshärdig metall, typgodkänd  
Maxtemperaturer: säkerhetsventil 110°C, blandningsventil 90°C, ventilrör 60°C  
Öppningstryck: 9 bar (kan även fås för 6, 8 och 10 bar)  
Anslutning: klämkoppling 15/22 mm

## Montering

Säkerhetskombinationerna bör monteras horisontellt i kv-ledningen till vattenvärmaren med säkerhetsventilens avloppsanslutning pekande nedåt, se bild på första sidan.



För mer info ang. säkerhetsventil se prospekt SYR 2115/2117

För mer info ang. blandningsventil se prospekt SOMA 15/20

Benämning	Ansl	RSK-nr
SYR 2740	22 mm	431 35 16
SYR 2741	22 mm	431 40 01
SYR 2742	22 mm	431 40 19
SYR 2743	22 mm	431 40 27
SYR 2840	15 mm	431 40 35
SYR 2841	15 mm	43140 43
SYR 2842	15 mm	431 40 50
SYR 2842 exkl	15 mm	431 40 52
SYR 2843	15 mm	431 40 68



AB SOMATHERM ♦ Box 900 ♦ 671 29 ARVIKA  
tel 0570-72 77 50 ♦ fax 0570-191 68  
www.somatherm.se  
info@somatherm.se