



154 Nippelrör

Benämning

Metallrördel.

Användningsområde

Tappvatten, Värme.

Konstruktion

Nippelrör i avzinkningshärdig mässing med utvändig konisk gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +185°C.



154 Nippelrör

Artnr	RSK	Ansl utv G	Längd mm
0115410500		3/8	50
0115410600		3/8	60
0115410120		3/8	120
0115415300		1/2	30
0115415400		1/2	40
0115415500		1/2	50
0115415600	1988378	1/2	60
0115415800		1/2	80
0115415100		1/2	100
0115415120		1/2	120
0115420400		3/4	40
0115420500		3/4	50
0115420600	1988379	3/4	60
0115420800		3/4	80
0115420100		3/4	100
0115420110	5209754	3/4	110
0115420120		3/4	120
0115425300		1	30
0115425400		1	40
0115425500		1	50
0115425600	1988380	1	60
0115425800		1	80
0115425100		1	100
0115425110		1	110
0115425120		1	120
0115425130		1	130
0115425150		1	150
0115432400		1 1/4	40
0115432600		1 1/4	60
0115432800		1 1/4	80
0115432100		1 1/4	100
0115432120		1 1/4	120
0115432150		1 1/4	150
0115440400		1 1/2	40
0115440600		1 1/2	60
0115440800		1 1/2	80
0115440100		1 1/2	100
0115440120		1 1/2	120
0115440150		1 1/2	150
0115450500		2	50
0115450600		2	60
0115450100		2	100
0115450120		2	120
0115450150		2	150

För fler varianter se vår hemsida eller kontakta oss.