



## 99110 Plaströrskoppling

### Benämning

Plaströrskoppling rak med O-ringstättning för PEM och PEL-rör.

### Användningsområde

Bevattning, Tappvatten.

### Konstruktion

Plaströrskoppling i plast med O-ringstättning för PEM och PEL-rör.  
Rak med invändig gänga.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16  
Arbetstemperatur: +25°C.

### Godkännande

DVGW.



### Materialspecifikation

Hus:	Polypropylen PPH 4122
Mutter:	Polypropylen PPH 4122
Klämring:	POM
O-ring:	NBR

## 99110 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl inv G
0199110020	2469136	20	1/2
0199110026	2469137	25	1/2
0199110025	2469138	25	3/4
0199110032	2469140	32	1
0199110041	2469141	40	1
0199110040	2469142	40	1 1/4
0199110050	2469145	50	1 1/2
0199110064	2469147	63	1 1/2
0199110063	2469148	63	2
0199110076	2469130	75	2
0199110075	2469131	75	2 1/2
0199110091	2469132	90	2 1/2
0199110090	2469133	90	3
0199110111	2469134	110	3
0199110110	2469135	110	4