



175GLM Skjutventil

Benämning

Skjutventil med metallisk tätning av kägla.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem, Bevattning.

Konstruktion

Skjutventil med metallisk tätning av kägla. Spindeltätning i PTFE.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbets temperatur: 0°C/+100°C.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N
Överdel:	Mässing CW617N
Huspackning:	Fiber
Kägla:	Mässing CW617N
Spindel:	Mässing CW614N
Packning:	PTFE
Packningsmutter:	Mässing CW614N
Spindelring:	Mässing CW614N
Ratt:	Lackerat stål
Mutter ratt:	Mässing

175GLM Skjutventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd mm	Genomlopp mm
0417570150	4400731	1/2	39	13,0
0417570200	4400732	3/4	42	18,0
0417570250	4400733	1	49	23,5
0417570320	4400734	1 1/4	52	29,0
0417570400	4400735	1 1/2	56	34,5
0417570500	4400736	2	62	45,0
0417570650	4400737	2 1/2	64	60,0
0417570800	4400738	3	74	70,0
0417571000	4400739	4	84	93,0