



## BA 103 Kulventil

### Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och presskoppling för M-back.

### Användningsområde

Kyla, Värme.

### Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Presskoppling för M-back.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -10°C/+110°C.

### Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.



### Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sättespackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Lackerat stål
Presskoppling:	Elförzinkat stål
O-ring:	EPDM



## BA 103 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl press/utv G	Bygglängd mm
0410301200	4510359	12 x 3/8	76
0410301500	4510360	15 x 1/2	87
0410301800	4510361	18 x 3/4	92
0410302200	4510362	22 x 3/4	100
0410302800	4510363	28 x 1	118
0410303500	4510364	35 x 1 1/4	125
0410304200	4510365	42 x 1 1/2	146
0410305400	4510366	54 x 2	171