



BA 1700 Minikulventil

Benämning

Minikulventil rak med mejselspår. Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Minikulventil med sätespackningar i PTFE. När mejselspår är i riktning längs med ventil och ledning så är ventilen öppen.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.

Godkännande

Sitac typgodkännande nr 0002/08.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N
Spindel:	Avz. mässing CW602N
Mutter:	Mässing CW614N
Klämring:	Avz. mässing CW602N
Sätespackningar:	PTFE
Spindelpackning:	NBR

BA 1700 Minikulventil

Artnr	RSK	Ansl kläm/inv G	Bygglängd mm
0417001000	8542514	10	59
0417001200	8542515	12	60
0417001500	8542517	15	62
0417001800	8542518	18	71
0417002200	8542519	22	66
0417001210	8542520	12 x 10	60
0417001510	8542521	15 x 10	61
0417001512	8542522	15 x 12	61
0417001610	8542523	16 x 10	62
0417001612	8542524	16 x 12	62
0417001615	8542525	16 x 15	63
0417001815	8542526	18 x 15	71
0417002218	8542528	22 x 18	66