




VSH Press – Koppar



Fördelar


- Kan pressas med de flesta universella pressverktygen som har M-profil. Se tabell (på sid. 24-26) för val av pressverktyg och -backar.
- Komplet program av kopplingar för kopparrör
- Godkända enligt DVGW -arbetsdiagram W 534
- Ny koppling med läckageindikator
- Lätt att föra in röret i kopplingen
- Passar till alla rörtyper med ytterdiameter enligt EN 1057

VSH Press – koppar är ett komplett sortiment av kopplingar från 12 mm - 108 mm för installationer i tappvatten-, värme- och kylanläggningar.

VSH 		
Detaljförteckning		
Material	Kopplingar	Koppar CW 024A, rödgods i gängade delar 2.109
	Packning	EPDM
Användningsområde		
Media	Vatten	
Arbetstemperatur	-20/+110°C	
Tryck	Max. 16 bar	

BRA TIPS OCH INFORMATION

Se materialspecifikationer och skötselinstruktioner i det inledande avsnittet om VSH Press.



VSH Press - Koppar

Typ 6270F Övergångsmuff med vingar (muff x inv gänga, rödgods)

RSK-nr.	Typ-nr. - Dim.	a	Z	s
176 72 73	6270F - 15 x R15	53,9	18,9	40