

Expansionskärl



CE-märkta. Helsvetsade med gummibälg för att undvika korrosion vilket ger längre livslängd. I system med inblandning av etanol eller glykol skall kärl vara av bälgtyp för att undvika att media har kontakt med kärlets stålvägg.

För värme- och kylsystem med maximalt 50% glykolinblandning.
Min- och maxtemperatur: -10° C till +99° C.

Väggfäste beställs separat och passar till storlekarna 8-35 liter.
Storlekarna 50-600 liter är försedda med ben och rekommendationen är att montera dessa stående.

RSK-nr	Volym/Förtryck	Anslutning	Maxtryck bar	Höjd cm	Diameter cm	Vikt kg
553 04 59	8 liter / 0,5	Utv gga 20	5	33,0	20,0	2,0
553 04 64	12 liter / 0,5	Utv gga 20	5	31,5	27,0	2,9
553 04 65	18 liter / 0,5	Utv gga 20	5	42,0	27,0	3,7
553 04 66	25 liter / 0,5	Utv gga 20	5	45,0	29,0	4,9
553 04 67	35 liter / 0,5	Utv gga 20	5	47,0	32,0	8,9
553 04 68	50 liter / 0,5	Utv gga 20	6	50,0	38,0	11,0
553 04 69	80 liter / 0,5	Utv gga 25	6	73,5	45,0	17,0
553 04 70	100 liter / 1,5	Utv gga 25	6	79,0	45,0	19,0
553 04 71	150 liter / 1,5	Utv gga 40	6	80,0	55,0	31,0
553 04 72	200 liter / 1,5	Utv gga 40	6	108,0	55,0	40,0
553 04 73	250 liter / 1,5	Utv gga 40	6	98,4	63,0	44,0
553 04 74	300 liter / 1,5	Utv gga 40	6	117,7	63,0	48,0
553 04 75	400 liter / 1,5	Utv gga 40	6	154,0	63,0	70,0
553 04 76	500 liter / 1,5	Utv gga 40	6	128,3	78,0	102,0
553 04 77	600 liter / 1,5	Utv gga 40	6	134,0	78,0	120,0
Tillbehör						
553 53 97	Väggfäste med spännband för storlekarna 8-35 liter					