

MIA

A3 Fast betäckning

RSK: 7035706

Material: ISO 185

Standard: EN-124



Antal/pall: 24st

Vikt per styck: 28kg

Belastningsklass: D400

Beskrivning:

Komplett fast A3 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 225\text{mm}$. Lock med A-märkning. Locket går även att få med FV-märkning.



FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.