



# Uponor


**UPONOR INFRASTRUKTUR**  
UPONOR ANLÄGGNINGSRÖR/  
VÄGTRUMMOR  
**SORTIMENTSLISTA 1-06**

Ett system med hög hållfasthet.  
Utvecklat för att klara stora  
påfrestningar.

## Uponor anläggningsrör/vägtrummor sortiment

### Uponor vägtrumma SN 8


utan skarvmuff. Av PP alt. PE,  
längd 6 alternativt 8 m



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Längd m	Material	Vikt kg/m	Antal m per bunt	Volym m <sup>3</sup> per bunt
235/200	244 10 69	71 30 01	6	PE	2,80	6/84	5,20
235/200	244 10 70	71 30 02	8	PE	2,80	8/112	6,90
347/300	244 10 71	71 30 03	6	PE	6,00	6/48	7,06
347/300	244 10 72	71 30 04	8	PE	6,00	8/64	9,42
450/400	244 10 14	71 06 70	6	PP	10,50	6/24	6,61
450/400	244 10 15	71 08 70	8	PP	10,50	8/32	8,82
560/500	244 10 95	71 06 76	6	PP	16,50	6/	1,88
560/500	244 10 96	71 08 76	8	PP	16,50	8/	2,51
670/600	244 10 97	71 06 82	6	PP	25,00	6/	2,69
670/600	244 10 98	71 08 82	8	PP	25,00	8/	3,59

### Uponor vägtrumma Ytvattenrör SN 8

utan skarvmuff. Av PP,  
längd 6 alternativt 8 m



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Längd m	Material	Vikt kg/m	Antal m per bunt	Volym m <sup>3</sup> per bunt
160/140	244 10 94	71 06 43	6	PP	1,30	6/168	5,38
250/215	244 11 11	71 06 55	6	PP	2,80	6/84	6,21
250/215	244 11 12	71 08 55	8	PP	2,80	8/112	8,28
315/272	244 11 13	71 16 11	6	PP	4,70	6/54	7,19
315/272	244 11 14	71 18 61	8	PP	4,70	8/72	9,59
400/355	244 11 15	71 06 66	6	PP	7,10	6/36	7,70
400/355	244 11 16	71 08 66	8	PP	7,10	8/48	10,26

### Uponor vägtrumma 3-slits

Av PEH och PP  
Utan skarvmuff, längd 6 m  
Slitstyp 2, enligt SS 3520



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Längd m	Material	Vikt kg/m	Antal m per bunt	Volym m <sup>3</sup> per bunt
110/95	244 10 99	74 90 33	6	PE	0,65	6/300	4,8
160/138	244 11 10	74 90 41	6	PE	1,3	6/120	3,51
235/200	244 11 05	71 30 51	6	PE	2,8	6/84	5,20

### Uponor vägtrumma skarvmuff



Dimension mm	RSK-nr	Uponor nr	Längd mm	Material	Antal per kart./pall
110/95	241 45 29	38 01 32	150	PE	30/
160/138	234 04 43	23 21 43	180	PP	16/128
235/200	244 10 48	67 00 49	230	PVC	60
250/215	241 53 97	67 00 59	500	PP	Lösa
315/272	241 53 98	67 00 60	430	PP	Lösa
347/300	244 10 64	67 00 64	440	PE	Lösa
400/355	241 53 99	67 00 66	500	PP	Lösa
450/400	241 54 00	67 00 68	360	PP	Lösa
560/500	241 54 01	67 00 72	500	PP	Lösa
670/600	244 10 53	67 00 76	495	PP	/4

## Uponor vägtrumma tättningsring



Dimension mm	RSK-nr nr	Uponor nr	Antal per kart./pall
110/95	244 10 73	16 05 34	Lösa
160/138	234 04 32	23 63 43	Lösa
235/200	244 10 78	67 52 49	Lösa
250/215	234 04 34	23 63 45	Lösa
315/272	234 04 35	23 63 46	Lösa
347/300	244 10 85	67 00 65	Lösa
400/355	234 04 36	23 63 47	Lösa
450/400	244 10 87	67 52 70	Lösa
560/500	244 10 88	67 52 72	Lösa
670/600	244 10 89	67 52 75	Lösa

För övriga rördelar se sortimentslista Uponor Ultra rib 2 - och Uponor Duplex - markavloppssystem.

Angivna data i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser. Reservation för tryckfel.

**Uponor AB**  
Uponor Infrastruktur  
513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00  
**F** 033-26 66 39  
**W** [www.uponor.se](http://www.uponor.se)  
**E** [infrastruktur.se@uponor.com](mailto:infrastruktur.se@uponor.com)

**uponor**