


PLAST/JOINT®

PLAST/JOINT® 8007 Koppling, dragfast


Utförande:

- Hus och gland av segjärn GGG45 enllgt EN-GLS-450-10
- Ytbehandling med Resicoat® epoxy enligt EN14901
- Bultar, muttrar och brickor av rostfritt stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Greppring av mässing (avzinkningshårdig)
- Utförande EPDM för vatten, utförande NBR för gas (på begäran)
- Vid vattenapplikationer och Plast/JOINT® installerad på PE och PVC rör SDR 9, SDR 11 och SDR 17 krävs inga invändiga stödhylsor. Vid användning på alla andra SDR klasser och för gasapplikationer, är invändiga stödhylsor nödvändiga -kontakta GF för information.



d [mm]	EPDM / A4 Beställningsnr.	SEK	RSK	kg	
63	709 207 310	2154,00	244 08 41	4,789	
75	709 207 312	2529,00	244 08 42	5,079	
90	709 207 314	2466,00	244 08 43	6,200	
110	709 207 316	3090,00	244 08 44	7,900	
125	709 207 318	4680,00	244 08 45	8,638	
140	709 207 320	5100,00	244 08 46	9,939	
160	709 207 322	5460,00	244 08 47	15,742	
180	709 207 324	7470,00	244 08 48	18,030	
200	709 207 326	7800,00	244 08 49	20,943	
225	709 207 328	8700,00	244 08 50	23,510	
250	709 207 330	9330,00	244 08 51	32,261	
280	709 207 332	13680,00	244 08 52	36,719	
315	709 207 334	14550,00	244 08 53	43,080	

d [mm]	a [mm]	b [mm]	PN Vatten [bar]	PN Gas [bar]	insticksdjup [mm]	
63	201	160	16,0	8,0	98	
75	201	173	16,0	8,0	98	
90	211	188	16,0	8,0	103	
110	245	206	16,0	8,0	120	
125	254	222	16,0	8,0	124	
140	258	238	16,0	8,0	126	
160	294	283	16,0	8,0	144	
180	314	303	16,0	8,0	150	
200	318	324	16,0	8,0	156	
225	321	349	16,0	8,0	158	
250	397	385	16,0	8,0	196	
280	404	416	16,0	8,0	199	
315	409	451	16,0	8,0	202	




PLAST/JOINT® 8057 Flänskoppling, dragfast

Utförande:

- Hus och gland av segjärn GGG45 enllgt EN-GLS-450-10
- Ytbehandling med Resicoat® epoxy enligt EN14901
- Bultar, muttrar och brickor av rostfritt stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Greppring av mässing (avzinkningshårdig)
- Utförande EPDM för vatten, utförande NBR för gas (på begäran)
- Flänsborring enligt EN 1092-2
- Vid vattenapplikationer och Plast/JOINT® installerad på PE och PVC rör SDR 9, SDR 11 och SDR 17 krävs inga invändiga stödhylsor. Vid användning på alla andra SDR klasser och för gasapplikationer, är invändiga stödhylsor nödvändiga -kontakta GF för information.

d [mm]	DN [mm]	Borrning	EPDM / A4 Beställningsnr.	SEK	RSK	kg	
63	50	PN16	709 257 310	1623,00	244 08 54	3,647	
75	65	PN16	709 257 312	1716,00	244 08 55	4,017	
90	80	PN16	709 257 314	1899,00	244 08 56	4,906	
110	100	PN16	709 257 316	2052,00	244 08 57	5,998	
125	100	PN16	709 257 318	2898,00	244 08 58	6,024	
140	125	PN16	709 257 320	3210,00	244 08 59	7,236	

Tabellen fortsätter på nästa sida



d [mm]	DN [mm]	Borrning	EPDM / A4 Beställningsnr.	SEK	RSK	kg	
160	150	PN16	709 257 322	3450,00	244 08 60	11,165	
180	150	PN16	709 257 324	5040,00	244 08 61	11,380	
200	200	PN10	709 257 325	6090,00	244 08 62	15,902	
200	200	PN16	709 257 326	6510,00	244 08 63	15,902	
225	200	PN10	709 257 327	7020,00	244 08 64	15,830	
225	200	PN16	709 257 328	7200,00	244 08 65	15,830	
250	250	PN10	709 257 329	7590,00	244 08 66	22,678	
250	250	PN16	709 257 330	8040,00	244 08 67	22,678	
280	250	PN10	709 257 331	10080,00	244 08 68	23,877	
280	250	PN16	709 257 332	10380,00	244 08 69	23,877	
315	300	PN10	709 257 333	10710,00	244 08 70	29,734	
315	300	PN16	709 257 334	12210,00	244 08 71	29,734	

d [mm]	DN [mm]	a [mm]	b [mm]	PN Vatten [bar]	PN Gas [bar]	insticksdjup [mm]	
63	50	102	165	16,0	8,0	92	
75	65	102	185	16,0	8,0	92	
90	80	107	200	16,0	8,0	97	
110	100	122	220	16,0	8,0	112	
125	100	126	220	16,0	8,0	116	
140	125	128	250	16,0	8,0	118	
160	150	144	285	16,0	8,0	134	
180	150	155	285	16,0	8,0	140	
200	200	157	340	16,0	8,0	147	
200	200	157	340	16,0	8,0	147	
225	200	158	340	16,0	8,0	148	
225	200	158	340	16,0	8,0	148	
250	250	194	400	16,0	8,0	184	
250	250	194	400	16,0	8,0	184	
280	250	197	400	16,0	8,0	187	
280	250	197	400	16,0	8,0	187	
315	300	201	455	16,0	8,0	189	
315	300	201	455	16,0	8,0	189	