


# kuglehane Type 745517

## reduceret gennemløb, med 2 muffer



Version 0113



**kuglehane reduceret gennemløb med 2 muffer**  
VA, SITAC og SINTEF godkendt.  
Forberedt for AVK garniture og gadedæksel

**Anvendelse:**  
Afspærringsventil til vandforsyning


**Test:**  
Testet efter NKB 13 produktregler, regler for  
afspærringsarmatur i jord

**Tilbehør:**  
AVK garniture fast model serie 04/05.  
AVK garniture teleskopisk serie 04/07.  
AVK gadedæksel.

### Materiale

Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Spindel- pakning:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Toppakning:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

# kuglehane Type 745517 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 0113

kuglehane model 745517, nem og hurtig at betjene og montere, vedligeholdelses fri, fremstillet af de bedste materialer og selvfølgelig gennemtestet og VA godkendt



## Komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. Nippel
4. Kugle
5. Teflon ringe
6. Omløber
7. NBR O-ring

VVS nr.	LNS nr.	RP "	DN mm	L mm	H mm	NV1 mm	NV2 mm	Vægt kg
745517-108	343-020-54-00	1"	20	82	99	12	39	1,04
745517-110	343-025-54-00	1¼"	25	97	104	12	42	1,45
745517-111	343-032-54-00	1½"	32	107	109	12	56	1,75
745517-112	343-040-54-00	2"	40	117	119	12	70	2,65

## JCH ApS

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82  
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72