

Hygienbrunn typ 2 FURO 171

För extremt höga krav på rengörbarhet.



HYGIENBRUNN FURO 171.

Finns för klinkergolv, massagolv,
plasmatta och stålslipat betonggolv.
Sidoutlopp eller bottenutlopp.

(Bildens visar FURO 171 med överdel för plasmatta.)



FURO

GOLVBRUNN AV ROSTFRITT STÅL FÖR INGJUTNING I BETONGGOLV:

- Kvalitet syrafast rostfritt EN 1.4404 (SS 2348).
- Fasta överdelar för **klinkergolv, massagolv, plasmatta** samt **stålslipat betonggolv**.

HYGIEN TYP 2 INNEBÄR ATT:

1. Brunnens är helt slät invändigt med rundning i botten samt runt utloppsroret.
2. Översidan och alla ytor invändigt är slipade och polerade samt lätta att komma åt vid rengöring.
3. Vattenlåset är urtagbart och är i ett speciellt hygienutförande. (På sidoutloppsvarianten finns en demonterbar O-ringstättning av gummi.)
4. Brunnarna för klinkergolv är utförda **utan** dräneringsspalter eller hål vid tätskiktsflänsarna eftersom sådana ej kan utföras helt hygieniska.

BELASTNINGSKLASSER*:

- **K3** för utrymmen utan körtrafik.
 - **L15** för utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Provad enligt SS-EN 1253 med 2 kN för K3 och 10 kN för L15.

TILLBEHÖR:

- Silkorg (påverkar kapaciteten).

Art.nr 1SK

INSTALLATIONSHJÄLPMEDEL SOM INGÅR*:

- Skyddstejp som hindrar betong att rinna ned i brunnen.
- Fästörön som underlättar förankring i bjälklaget.

INSTALLATIONSTILLBEHÖR*:

- Ställben för fixering.
- Tätmedel "Aqua Tät" för plasmattagolv.

Art.nr 1SB10

Art.nr 1AQUAT

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets insida)

FURO 171 är konstruerad för att uppfylla kraven i den gällande normen för golvbrunnar, SS-EN 1253*.

Utlopp mm	Artikelnr för HYGIENBRUNN FURO 171		
S=Sidoutlopp			
B=Bottenutlopp	Belastningsklass		Kapacitet l/s*
S 110	K3	171 S110 K3	3,1
B 110	K3	171 B110 K3	3,2
S 75	K3	171 S75 K3	3,1
B 75	K3	171 B75 K3	3,2
S 110	L15	171 S110 L15	3,1
B 110	L15	171 B110 L15	3,2
S 75	L15	171 S75 L15	3,1
B 75	L15	171 B75 L15	3,2

Kod för art.nr: Typ. Utlopp. Belastningsklass.

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:


- 1 Art.nr
- 2 Golvtyp (se insidan)
- 3 Tillbehör
- 4 Ev. variantutförande

* Se produkthäfte "Teknisk översikt".

GOLVTYPER



Golvtyp	Golvmaterial	Tätskikt	Brunnens tätskiktsdetaljer
KLINKER K1	Plattor i sättbruk	Asfalt-/gummimaterial	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K3	Plattor i sättbruk	–*	–
KLINKER K4	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klistras mot klisterfläns	100 mm bred klisterfläns
KLINKER K5	Plattor direkt på tätskikt	Tätskikt som kan klämmas fast	Klämfläns
MASSAGOLV	Plastmassa	Plastmassan	15 mm bred vidhåftningsfläns
PLASTMATTA	Plastmatta 1,5–4 mm	Plastmattan	FURO klämram
STÅLSLIPAT BETONGGOLV	Betong	–*	–

MASSAGOLV

Hygienbrunn typ 2 FURO 171

VARIANTUTFÖRANDE



Hygienutförd avstängning i det löstagbara vattenlåset. (Endast för bottenutlopp.)



Dräneringshål vid tätskiktsflänsar på brunnen för klinker K1, K4 och K5. (Ett alternativ till dräneringshål kan vara att lägga värmeslingor i golvet som torkar upp den fukt som annars kan bli stående mellan plattor och tätskikt.)

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.

