

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn: Rigid Mineralisk Skæreolie Sida: 1/5
Omarbetad: 2009-05-12 Printdatum: 2009-05-12
SDS-ID: S/6.1

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Rigid Mineralisk Skæreolie 0,25 l plastflaska
Användning: Skärvätska 1 l plastflaska
Leverantör: Rigid Scandinavia A/S Föpackningsstorlek: 5 l plastdunk
Drejergangen 3C, 1. th Telefonnummer för
2690 Karlslunde nödsituationer:
Tlf.: 46 15 48 11 Giftinformation:
Fax: 46 15 49 00 08-331231

Ansvarig för utarbetande av säkerhetsdatabladet:
SDS_info@dhigroup.com

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten klassificeras inte.

Hälsöfarliga effekter: Långvarig eller upprepad hudkontakt kan ge rodnad, klåda, irritation, eksem/sprickbildning och oljeakne. De hälsoskadiga effekterna kan ha ökat i den använda oljan.

Miljöfarliga egenskaper: Oljespill utgör generellt en miljörisk.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

Produkten innehåller: mineralolja, tensider, pigment och parfym.

%:	CAS-nr.	EG nr.:	Kemiskt namn:	Farosymbol/R-fraser:	Anm.:
60-100	-	-	Basolja, ospecificerad	-	-
1-<5	68584-24-7	271-531-5	Benzensulfonsyra, C10-16-alkylderivat, förening med 2-propanamin	Xi;R38-41	

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Vid långvarig halsirritation eller hosta: Kontakta läkare och tag med säkerhetsdatabladet.

Hudkontakt: Tag genast av nedslänkta kläder och rengör huden med rengöringscreme. Smörj därefter in huden med fet creme. Vid hudutslag, sår eller andra hudbesvär: Kontakta läkare och tag med säkerhetsdatabladet.

Ögonkontakt: Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Vid fortsatt irritation: Uppsök sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

Förtäring: Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Om personen känner obehag, transport till sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn:	Ridgid Mineralisk Skæreolie	Sida:	2/5
Omarbetad:	2009-05-12	Printdatum:	2009-05-12
		SDS-ID:	S/6.1

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel:

Använd kolsyra eller pulver vid brandsläckning. Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

Särskilda risker:

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:

Val av andningsskydd vid brand: Följ verksamhetens allmänna åtgärder.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:

Undvik inandning av oljedimma samt kontakt med hud och ögon. Vid spill: se upp för hala golv och ytor. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Miljöskyddsåtgärder:

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

Saneringsmetoder:

Sug upp spill med oljeabsorberande medel. Rengör spillplatsen med oljeavrensande medel. Angående avfallshantering, se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Följ god kemikaliehygien. Undvik återkommande och upprepade kontakt med olja, speciellt använd olja. Oljan skall alltid snabbt avlägsnas med tvål och vatten eller hudrengöringsmedel. Använd inte upplösningsmedel. Använd inte oljetillsatsade kläder och skor och stoppa aldrig oljiga trasor i fickorna.

Tekniska åtgärder:

Använd arbetsmetoder som minimerar uppkomsten av oljedimma. Undvik inandning av ångor och spraydimma som bildas under skärprocessen.

Tekniska anvisningar:

Effektiv punktutslug rekommenderas vid stark aerosolbildning under höga skärhastigheter.

Tekniska åtgärder för lagring:

Inga speciella åtgärder.

Lagringsbetingelser:

Förvaras i tätsluten originalförpackning. Skyddas mot direkt solljus.

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn:	Ridgid Mineralisk Skæreolie	Sida:	3/ 5
Omarbetad:	2009-05-12	Printdatum:	2009-05-12
		SDS-ID:	S/6.1

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder:

Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor och oljedimma skall minimeras. Det rekommenderas, att det finns tillgång till tvättställ med tillhörande tvål, rengöringskräm och fet kräm.

Kemiskt namn:

Oljedimma, inkl. Oljerök

Gränsvärde:

1 mg/m ³	Typ:	Anm.:
3 mg/m ³	NGV	-
	KTV	15min

Hänvisningar
AFS

Personlig skyddsutrustning:

Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilering och vid risk för inandning av oljedimma kan lämpligt andningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P3) användas.

Handskydd:

Skyddshandskar skall användas. Lämpligast är nitrilhandskar, men vätskan kan tränga igenom handskarna. Byt därför ofta handskar. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottsid.

Ögonskydd:

Vid stänkrisk: Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm.

Hudskydd:

Inga speciella åtgärder.

Hygieniska åtgärder:

Avlägsna nedsmutsade kläder och tvätta huden noga med tvål och vatten när arbetet är färdigt. Tvätta arbetskläderna innan de används igen.

Miljöexponeringskontroll: Inte känt.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd: mörk brun vätska

Lukt: fura

pH: inte relevant

Kokpunkt: >200°C

Flämpunkt: >180°C

Explosionsgränser: inte upplöst

Relativ densitet: 0,92

Löslighet i vatten: olösligt i vatten

Övriga uppgifter: Viskositet: 35mm2/s (40°C)

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:

Stabil vid normala temperaturer.

Förhållanden/material som bör undvikas:

Starka oxidationsmedel.

Farliga omvandlingsprodukter:

Inga speciella.

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn:	Rigid Mineralisk Skæreolie	Sida:	4/ 5
Omarbetad:	2009-05-12	Printdatum:	2009-05-12
		SDS-ID:	S/6.1

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

De hälsoskadliga effekterna kan ha ökat i den använda oljan.

Inandning:

Inandning av oljedimma eller ångor, som bildas genom uppvärmning av produkten, irriterar luftvägarna och medför halsirritation och hosta. Ångor och aerosoler som bildas under höga skärhastigheter kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta.

Hudkontakt:

Verkar avfettande. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan ge rodnad, klåda, irritation, eksem/sprickbildning och oljeacne.

Ögonkontakt:

Stänk kan medföra irritation.

Förtäring:

Kan medföra irritation och orsaka illamående.

Särskilda effekter:

Långvarig eller upprepad kontakt med använd skärvätska kan ge allvarliga hudsjukdommar, t.ex. dermatit.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet:

Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytan.

Nedbrytbarhet:

Produkten förväntas vara långsamt biologiskt nedbrytbar.

Ekotoxicitet:

Oljespill utgör generellt en miljörisk.

Bioackumuleringspotential:

Data om bioackumulering är inte kända.

Andra skadliga effekter:

Inga kända.

13. AVFALLSHANTERING

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Avfall klassificeras som farligt avfall.

Avfall i form av rester:

EW/C-kod: 12 01 09

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte omfattad av internationella regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn:	Ridgid Mineralisk Skæreolie	Sida:	5/ 5
Omarbetad:	2009-05-12	Printdatum:	2009-05-12
		SDS-ID:	Sl6.1

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning:

Utgående från producentens upplysningar om produktens kemiska sammansättning omfattas produkten inte av föreskrifterna om klassificering och märkning av kemiska produkter, men skall märkas med texten:

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Nationella bestämmelser:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, med ändringar och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. AFS 2005:17, med ändringar.
Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar.

16. ANNAN INFORMATION

Användaren skall handledas i arbetets genomförande och känna till innehållet i säkerhetsdatabladet.

Hantering av använda oljor:

Skydda hälsan - undvik längre och upprepad hudkontakt. Tvätta med två och vatten. Skydda omgivningen: förorena inte avlopp, vatten eller marken. Kontakta kommunen om var man skall lämna använda oljeprodukter.

Följande rubriker innehåller revisioner eller nya upplysningar: 1.

Lydelse av risk-fraser:

R38 irriterar huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

Uttårds av DHI - Centre for Environment and Toxicology, Artgen Allé 5, DK-2870 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.