

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Artikel-nr. 3839250, 7317821

UFI-kod NDFT-5A0V-K40A-VWNH

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar Fogskum

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Dahl Sverige AB

Gatuadress Box 67
177 22 Järfälla
Sverige

Telefon +46 858359500

E-Post info@dahl.se

Fax +46 858359599

Hemsida www.dahl.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer 010-456 6700

Tillgänglig utanför kontorstid Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering Aerosoler, farokategori 1

Faroangivelser H222, H229

Beskrivning Förklaring till Faroangivelserna och R-fraserna finns angivna i avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord Fara

Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteringscentral..

2.3 Andra faror

Andra faror

Denna produkt innehåller inga PBT-/vPvB-ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Isobutan	75-28-5 200-857-2 - 601-004-00-0	≥5 - <10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220 - -	C U
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8 - 603-019-00-8	≥5 - <10%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220 - -	U
Propan	74-98-6 200-827-9 - 601-003-00-5	≥1 - <5%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220 - -	U
trimetoxifenylsilan	2996-92-1 221-066-9 - -	≥1 - <5%	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H226, H302, H373 - -	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen	Kontakta läkare om symptom uppstår.
Inandning	Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom består, sök läkarvård.
Hudkontakt	Skölj med mycket vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår uppsök läkare för råd/vård.
Kontakt med ögonen	Skölj med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation, kontakta läkare för råd/vård.
Förtäring	Skölj munnen med vatten Kontakta läkare om besvär kvarstår.

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kontakt med ögonen

Kan orsaka lätt irritation i ögonen och rodnad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Extremt brandfarlig aerosol
Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.
Risk för utveckling av giftig rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ventilera området. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära spillområdet. Undvik inandning av damm/rök/gas/dimma/ånga/sprutdimma. Undvik kontakt med huden och ögonen. Berörda ska vara utrustade med lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Informera de ansvariga myndigheterna vid utsläpp till vattendrag, mark eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning och sanering

Låt stelna, använd mekanisk hanteringsutrustning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt

För personlig skyddsutrustning se under avsnitt 8 och för avfall se under avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Säkerställ god ventilation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd personlig skyddsutrustning.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna efter arbetets slut samt innan måltid, rökning eller toalettbesök.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skydda mot solljus och utsätt ej för temperaturer överstigande 50 °C/122 °F. Förvara inlåst. Förvara behållare väl tillslutna på en sval, väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning

För specifika slutanvändningar se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågränsvärde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
Dimetyleter	115-10-6 204-065-8	500 950	800 1500	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)	V (Vägledande korttidsgrensvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)	1996

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
dimetyleter (115-10-6/204-065-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1894 mg/m³	Arbetsstagare	Systemisk
dimetyleter (115-10-6/204-065-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	471 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
trimetoxifenylsilan (2996-92-1/221-066-9)	PNEC	Sötvatten	0,24 mg/l
trimetoxifenylsilan (2996-92-1/221-066-9)	PNEC	Havsvatten	0,024 mg/l
trimetoxifenylsilan (2996-92-1/221-066-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,1 mg/kg torrvikt
trimetoxifenylsilan (2996-92-1/221-066-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,11 mg/kg torrvikt
trimetoxifenylsilan (2996-92-1/221-066-9)	PNEC	Mark	0,08 mg/kg torrvikt
trimetoxifenylsilan (2996-92-1/221-066-9)	PNEC	Reningsverk	74 mg/l
dimetyleter (115-10-6/504-065-8)	PNEC	Sötvatten	0,155 mg/l
dimetyleter (115-10-6/204-065-8)	PNEC	Havsvatten	0,016 mg/l
dimetyleter	PNEC	intermittent, sötvatten	1,549 mg/l

SÄKERHETSATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(115-10-6/204-065-8)			
dimetyleter (115-10-6/204-065-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,681 mg/kg torrvikt
dimetyleter (115-10-6/204-065-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,069 mg/kg torrvikt
dimetyleter (115-10-6/204-065-8)	PNEC	Mark	0,045 mg/kg torrvikt
dimetyleter (115-10-6/204-065-8)	PNEC	Reningsverk	160 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller	Säkerställ god ventilation.
Ögon / ansiktsskydd	Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Handskar	Använd lämpliga skyddshandskar.
Andra hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder.
Andningsskydd	Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
Termiska risker	Ingen information tillgänglig.
Begränsning av miljöexponeringen	Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	Aerosol
Färg	Varierande
Lukt	karaktéristisk
Smältpunkt / fryspunkt	Ingen tillgänglig data
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet	Extremt brandfarlig aerosol
Nedre och övre explosionsgräns	Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.
Flampunkt	Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	Ingen tillgänglig data
Sönderdelningstemperatur	Ingen tillgänglig data
pH	Ingen tillgänglig data
Kinematisk viskositet	Ingen tillgänglig data
Löslighet	Ingen tillgänglig data

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten	Ingen tillgänglig data
Ångtryck	Ingen tillgänglig data
Densitet och / eller relativ densitet	993 kg/m ³ (20°C)
Relativ densitet	0,993 (20°C)
Relativ ångdensitet	Ingen tillgänglig data
VOC %	22,98 % (228.19 g/l)

9.2 Annan information

Annan information	% av brandfarliga ingredienser: 21
-------------------	------------------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	Stabil vid normala förhållanden.
-------------------	----------------------------------

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Eliminera alla värme- och antändningskällor.
---------------------------------	--

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inga farliga sönderdelningsprodukter vid normal hantering.
---------------------------------	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet	Skadligt vid inandning.
----------------	-------------------------

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje	Anmärkning
dimetyleter 115-10-6	LC50	164000 ppm	Inandning	4 h	Råtta	-	Man, Experimentellt värde, Inhalation

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivnin g	Värde / Dos	Exponeringsvä g	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje	Anmärkning
							(gaser), 14 dag(ar)
propan 74-98-6	LC50	> 800000 ppm	Inandning	15 min	Råtta	-	Man / kvinna, Experimentellt värde, Inhalation (gaser)
isobutan 75-28-5	LC50	> 800000 ppm	Inandning	15 min	Råtta	-	Man / kvinna, Experimentellt värde, Inhalation (gaser)
trimetoxifenylsila n 2996-92-1	LD50	1049 mg/kg kroppsvikt	Oral	-	Råtta	OECD 425	Kvinna, Experimentellt värde, Oral, 14 dag(ar)

Frätande/irriterande på huden	Inte klassificerad.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Inte klassificerad.
Luftvägs-/hudsensibilisering	Inte klassificerad.
Mutagenicitet i könsceller	Inte klassificerad.
Cancerogenicitet	Inte klassificerad.
Reproduktionstoxicitet	Inte klassificerad.
STOT-enstaka exponering	Inte klassificerad.
STOT-upprepad exponering	Inte klassificerad. trimetoxifenylsilan (2996-92-1): Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (vid förtäring).
Fara vid aspiration	Inte klassificerad.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Inga av de ingående komponenterna ingår i kategorin likvärdig med SVHC på grund av potentiellt hormonstörande egenskaper.
---------------------------	--

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet	Produkten är inte klassificerad som miljöskadlig.
Akut toxicitet för fisk	

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
dimetyleter 115-10-6	LC50	> 4100 mg/l	96 h	Poecilia reticulata	NEN 6504	Semistatiskt system, Sötvatten,

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
						Experimentellt värde, Dödligt
propan 74-98-6	LC50	49,9 mg/l	96h	Pisces	QSAR	Sötvatten, Skattad värde
isobutan 75-28-5	LC50	27,98 mg/l	96 h	Pisces	ECOSAR v1.00, QSAR	Pisces, Sötvatten
trimetoxifenylsilan 2996-92-1	LC50	> 100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD 203	Statiskt system, Sötvatten, Experimentellt värde

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
dimetyleter 115-10-6	EC50	154,9 mg/l	96 h	Algae	ECOSAR v1.00, QSAR	Sötvatten
propan 74-98-6	EC50	11,89 mg/l	96 h	Algae	ECOSAR v1.00, QSAR	Sötvatten
isobutan 75-28-5	EC50	8,57 mg/l	96 h	Algae	ECOSAR v1.00, QSAR	Sötvatten
trimetoxifenylsilan 2996-92-1	ErC50	> 100 mg/l	48 h	Pseudokirchneriell a subcapitata	OECD 201	Statiskt system, Sötvatten, Experimentellt värde

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
dimetyleter 115-10-6	EC50	> 4400 mg/l	48 h	Daphnia magna	NEN 6501	Statiskt system, Sötvatten, Experimentellt värde, Dödligt
trimetoxifenylsilan 2996-92-1	EC50	> 100 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	Statiskt system, Sötvatten, Experimentellt värde

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

dimetyleter (115-10-6): svårnedbrytbar i vatten.
propan (74-98-6): Biologiskt lättnedbrytbar i vatten.
isobutan (75-28-5): Biologiskt lättnedbrytbar i vatten.
trimetoxifenylsilan (2996-92-1): Biologiskt svårnedbrytbar i vatten.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow
dimetyleter	Log Kow < 4, Låg potential för bioackumulation.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow
115-10-6	Log Pow 0,1 (Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten, Experimentellt värde)
propan 74-98-6	Log Kow < 4, Låg potential för bioackumulation Log Pow: 1,09 – 2,8 (Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten, Experimentellt värde, 20 °C)
isobutan 75-28-5	Log Kow < 4, Låg potential för bioackumulation Log Pow: 1,09 – 2,8, (Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten, Experimentellt värde, 20 °C)
trimetoxifenylsilan 2996-92-1	Bioackumulering föga troligt. Log Pow: 2 (Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten, QSAR)

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	Denna produkt innehåller inga PBT-/vPvB-ämnen.
---------------------------------------	--

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen tillgänglig data

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering	Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
------------------	---

Avfallskod	Beskrivning
16 05 04*	Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
15 01 11*	Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nummer	UN 1950
-----------	---------

14.2 Officiell transportbenämning

AEROSOLER

IMDG transportbenämning	AEROSOLS
-------------------------	----------

IATA korrekt fraktnamn	Aerosols, flammable
------------------------	---------------------

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

14.3 Faroklass för transport

Etikett	 2.1
ADR / RID Klass	2.1
IMDG Klass	2.1
IATA Klass	2.1
ADN Klass	2.1

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Vägtransport
Klassificeringskod (ADR): 5F
Särbestämmelser (ADR): 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (ADR): 1l
Reducerade mängder (ADR): E0
Förpackningsinstruktioner (ADR): P207, LP200
Särbestämmelser för förpackningen (ADR): PP87, RR6, L2
Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR): MP9
Transportkategori (ADR): 2
Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR): V14
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR): CV9, CV12
Särbestämmelser för transport - Användning (ADR): S2
Restriktionskod för tunnlar (ADR): D

Sjötransport
Specialbestämmelser (IMDG): 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Förpackningsinstruktioner (IMDG): P207, LP200
Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG): PP87, L2
EMS-nr. (Brand): F-D
EMS-nr. (Utsläpp): S-U
Lastningskategori (IMDG): Ingen
Lastning och hantering (IMDG): SW1, SW22
Segregation (IMDG): SG69

Flygtransport
PCA Undantagna mängder (IATA): E0
PCA Begränsade mängder (IATA): Y203
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA): 30kgG
PCA förpackningsanvisningar (IATA): 203
PCA max. nettokvantitet (IATA): 75kg
CAO förpackningsanvisningar (IATA): 203
CAO max. nettokvantitet (IATA): 150kg
Särbestämmelser (IATA): A145, A167, A802
ERG-koden (IATA): 10L

Insjötransport
Klassificeringskod (ADN): 5F
Specialbestämmelser (ADN): 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (ADN): 1 L
Reducerade mängder (ADN): E0
Utrustning erfordras (ADN): PP, EX, A
Ventilation (ADN): VE01, VE04
Antal blå varningskoner/ljus (ADN): 1

Järnvägstransport
Klassificeringskod (RID): 5F
Specialbestämmelse (RID): 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (RID): 1L
Reducerade mängder (RID): E0
Förpackningsinstruktioner (RID): P207, LP200
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID): PP87, RR6, L2
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID): MP9
Transportkategori (RID): 2
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID): W14
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID): CW9, CW12
Expresskolli (RID): CE2
HIN-nummer (RID): 23

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
NOVIPRO FOGSKUM ISOC.FRI

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter	EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008
------------------------	--

Nationella föreskrifter	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). Avfallsförordning (2020:614)
--------------------------------	--

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning	Nej
------------------------------------	-----

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor	Tillverkarens säkerhetsdatablad.
---	----------------------------------

Betydelse av fraser	Flam. Gas 1A - Brandfarliga gaser, kategori 1A Press. Gas - Gaser under tryck Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3 Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4 STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2 H220 Extremt brandfarlig gas. H226 Brandfarlig vätska och ånga H302 Skadligt vid förtäring. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering
----------------------------	---