

i16710

MOLYKOTE(R) CU-7439 PLUS (Molykote Cu-7439 Plus Paste)

BEO/CTC



Miljöfarligt

**Lokal information**

Sanering och avfall Avfallet klassas som Farligt avfall och placeras i Miljöboden.

Signerad av Enertech AB - Admin

Signeringsdatum 2012-11-30

Leverantör Dow Corning Europe S.A.

**NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

Handelsnamn MOLYKOTE(R) CU-7439 PLUS (Molykote Cu-7439 Plus Paste)

Användning Smorjmedel och smorjmedelstillsatser

Leverantör Dow Corning Europe S.A.

Gatuadress rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium

Telefon +32 64511156

Fax +32 64888683

E-Post sdseu@dowcorning.com

Nödtelefonnummer 112

Tillgänglig utanför kontorstid Ja

Övrigt Produktkod: 000000000002166224

Lev.Prod.nr. MCU7439P

**FARLIGA EGENSKAPER****Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI**

Klassificering Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

Faroangivelser H400, H410

GHS-märkning av ämnet (i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI)

Faroangivelser H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser P273 Undvik utsläpp till miljön.
P391 Samla upp spill.

Andra faror Ingen känd.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD



Exponeringsgränsvärden Koppar, metallpulver
(7440-50-8)
NGV (Totalt damm) 1 mg/m³ (Koppar)
SE AFS

*Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft. - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod.

NGV (Respirabelt damm) 0,2 mg/m³ (Koppar) SE AFS

**Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft. - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod.

DNEL, PNEC: VG se original SDB.

Tekniska åtgärder Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.
Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

Ögon / ansiktsskydd Använd foljande personliga skyddsutrustning: Skyddsglasögon

Skyddshandskar Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut

Andra hudskydd Huden skall tvättas ren efter kontakt.

Andningsskydd Använd andningsskydd om det inte finns tillräcklig lokal utblåsningsventilation eller om exponeringsutvärderingen visar att värdena är inom acceptabla gränsvärden.

Kombinerade partiklar och organisk ångtyp (A-P)

Övrigt Hygieniska åtgärder : Använd goda rutiner för industrihygien. Tvätta händerna efter hantering av produkten, särskilt före mat, dryck eller rökning. Denna försiktighetsåtgärd gäller för hantering i rumstemperatur. Användning

i förhöjd temperatur eller vid aerosol/spray-applisering kräver ytterligare försiktighetsåtgärder.



SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nr. EG Nr.	Koncentration	Klassificering	R-fras H-fras
koppar	7440-50-8	10 - 20%	N	R50/53
	231-159-6		Aquatic Acute 1	H400
2-Heptadecenyl-4,4-(5H)-oxazoldimetanol	28984-69-2	2,5 - 10%	-	R52/53
	249-355-5		Aquatic Chronic 3	H412

Övrig information ämne For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

Eventuella hänvisningar avser gällande säkerhetsdatablad