

SÄKERHETSDATABLAD

Utfärdat: 2007-02-15

Version: 1

0008402

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

Produktnamn:

0008402

Varierande tilläggsbeteckningar förekommer.

Produktbeskrivning:

Ovulkat gumminmaterial.

Användningsområde:

Intermediär vid gummiproduktframställning.

Leverantör:

Materials & Technical Composites
Trelleborg Industri AB,
SE-231 81 Trelleborg, Sverige

Telefon:

+46 (0) 410-510 00

Telefonnummer vid nödsituation:

020 99 60 00
KEMIAKUTEN

2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	EG-Nr.	CAS-Nr.	Halt/Konc. (%)	Farokod, R-fras(er)
N-Cyklohexylbenzotiazol-2-sulfenamid (CBS)	202-411-2	95-33-0	< 0,5	Xi, N; R43-50/53
Zinkoxid	215-222-5	1314-13-2	< 1,5	N; R50/53
Tiram	205-286-2	137-26-8	< 0,1	Xn, N; R20/22-36/38-43-48/22-50/53

R20/22 Farligt vid inandning och förtäring, R36/38 Irriterar ögonen och huden, R43 Kan ge allergi vid hudkontakt, R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring, R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3. FARLIGA EGENSKAPER

PRODUKTENS KLASSIFICERING

Produkten är klassificerad som miljöfarlig med riskfrasen "Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön".

ALLMÄN INFORMATION

Acceleratorn tiram förbrukas vid efterföljande vulkning.

HÄLSOFARA

Risk för allergiska reaktioner. Inandning av vulkrök kan innebära hälsorisk.
Risk för brännskador efter kontakt med upphettad produkt vid vulkningen.

FARA FÖR BRAND/EXPLOSION

Produkten är inte klassificerad som brandfarlig men brännbar.

MILJÖFARA

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Inandning av vulkrök: Frisk luft. Kontakta läkare om symptom uppkommer.

HUDKONTAKT

Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om symptom uppkommer.

Vid hudkontakt av produkten i upphettat tillstånd. Kyl genast av huden med rent vatten. Avlägsna inte kläder eller material som klibbats fast vid huden, rådfråga läkare.
Större brännskador skall behandlas av läkare.

KONTAKT MED ÖGON

Efter kontakt med vulkrök: Spola ögonen med vatten (håll ögonlocken brett isär). Kontakta läkare om symptom uppkommer.

FÖRTÄRING

Rådfråga läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släck med skum, koldioxid, vatten eller pulver.

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERINGEN

Stark uppvärmning och förbränning ger hälsofarliga rökgaser, förhindra inandning.

SKYDDSUTRUSTNING FÖR BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Observera. Som skydd mot bildade gaser krävs andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER TILL SKYDD FÖR MÄNNISKOR

Samlas upp på mekanisk väg i lämplig behållare för bortskaffande. Förhindra kontakt med hud. Andas inte in ev. gaser/rök från produkten.
Omhändertagande av avfall, se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERING

Använd mekanisk ventilation, t.ex. punktutsug, vid vulkning eller annan bearbetning vid förhöjd temperatur.

Vidtag vanliga, hygieniska försiktighetsåtgärder som vid all hantering av kemiska produkter.

LAGRING

Lagras svalt och mörkt i väl ventilerat utrymme.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

BEGRÄNSNING AV EXPONERING PÅ ARBETSPLATSEN

Förhindra kontakt med hud och inandning av ångor/gaser som kan uppstå vid bearbetning av produkten.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

- HANDSKYDD

Använd skyddshandskar, av t. ex. textil eller läder, som förhindrar kontakt med produkten och som skyddar mot de risker som finns vid olika typer av bearbetning av gummiblandningar.

- ANDNINGSSKYDD

Använd friskluftsmask när det finns risk för exponering för ångor eller gaser vid förhöjd temperatur.

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING

Förhindra utsläpp i avlopp, sjöar/vattendrag eller grundvatten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Svart, fast ämne.
Densitet	1200 kg/m ³
Explosiva egenskaper	Ej explosivt.
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande.
Löslighet i vatten	Ej lösligt i vatten.
Löslighet i organiskt lösningsmedel	Sväller i organiska lösningsmedel.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid rumstemperatur.

MATERIAL SOM SKALL UNDVIKAS

Organiska lösningsmedel, se avsnitt 9 under lösningsmedel.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Stark värme.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION

Produkten är inte testad. Bedömningarna är gjorda efter egenskaperna hos de enskilda komponenterna.

ALLERGIFRAMKALLANDE

Innehåller små mängder av ämnen som är allergiframkallande. Risk för allergisk reaktion efter hudkontakt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION

Produkten är inte testad. Bedömningarna är gjorda efter egenskaperna hos de enskilda komponenterna.

Den innehåller små mängder av ämnen (se avsnitt 2) som är klassificerade med R50/53 *Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.*

Produkten blir därför enligt beräkningsformler klassificerad med R52/53 *Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.*

13. AVFALLSHANTERING

OMHÄNDERTAGANDE AV PRODUKTEN

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

OMHÄNDERTAGANDE AV FÖRPACKNING:

Förpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farlig gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

HÄLSOFARLIG KEMISK PRODUKT

Nej

FAROKLASS/ER

-

MILJÖFARLIG KEMISK PRODUKT

Ja

BRANDFARLIG VARA

Nej

FAROKOD

-

R-FRASER

R52/53

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-FRASER

S20-23-24-37-53

S20 Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S23 Undvik inandning av gas/rök.

S24 Undvik kontakt med huden.

S37 Använd lämpliga skyddshandskar.

S53 Undvik exponering – Begär specialinstruktioner före användning.

ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER:

I den form materialet levereras krävs ingen märkning enligt KIFS 2005:7, 30§

16. ANNAN INFORMATION

Utfärdat: 2007-02-15.

Version 1.

REFERENSER/KÄLLOR

Säkerhetsdatablad för ingående råvaror.

Gällande svensk miljö- och farligt godslagstiftning.