

Säkerhetsdatablad (SDB) enligt EG nr 1907/2006 – ISO 11014-1**SDB 2010/101**

Reviderat 2010-03-07

Tätningssmassa artikelnummer 17221**1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget****Handelsnamn** Lexsol tätningssmassa, 570 ml i folieförpackning, grå**Företaget** Lexsol AB, Kabelvägen 13, 82450 Hudiksvall**Telefon** +46702098190 **Fax** +4665096682**e-postadress** bengt.gerger@bredband.net**2. Farliga egenskaper**

Produkten är farlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

R 10 Brandfarligt

R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Lösningssmedelsångor är tyngre än luft och kan i högre koncentrationer lägga sig utmed golvet. När produkten används kan det bildas explosiva eller brandfarliga blandningar av ånga och luft.

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar**Kemisk karaktäristik** Tätningssmedel**Basämnen i beredningen** Butylgummi**Ämnen enl. EG nr 1907/2006**

Farliga komponenter (CAS-nr)	EINECS, ELINCS	Halt	Klassificering
nafta (petroleum), vätebehand-	265-150-3	< 20 %	R 10
Lad tung 64742-48-9			Xn- Hälsoskadlig; R 65, R 66

4. Åtgärder vid första hjälpen**Inhalation** Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär.

Hudkontakt	Skölj med rinnande vatten. Hudvård. Byt kläder som förorenats
Kontakt med ögon	Skölj i rinnande vatten (10 min). Kontakta eventuellt läkare
Förtäring	Skölj ur munnen. Drick 2 glas vatten. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Samtliga vanliga släckmedel kan användas
Olämpliga släckmedel	Vattenstråle högtryck
Särskild skyddsutrustning	Gasmask som inte är beroende av omgivande luft
Förbränningsprodukter/ gaser som bildas	Koloxid

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Skyddsåtgärder för personer	Se rubrik 8.
Miljöskyddsåtgärder	Ta hand om materialet. Får inte hamna i avloppssystem, grundvatten
Rengöring och sanering	Ta bort materialet på mekaniskt sätt Kontaminerat material, se rubrik 13.

7. Hantering och lagring

Hantering och lagring	De normala försiktighetsåtgärderna vid hantering av kemiska produkter. Undvik öppen eld och antändningskällor.
Lagring	Förvaras svalt och torrt

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Ventilation	Sörj för god ventilation
Andningsskydd	Om otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd
Handskydd	Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material: Polykloropren min 1 mm tjock, Naturgummi min 1 mm tjock. Nötta

eller trasiga skyddshandskar kasseras.

Ögonskydd Skyddsglasögon

Skydd för kroppen Lämplig skyddsklädsel

Allmänna skydds- och Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut. Ät inte, drick

Hygieniska åtgärder inte under hanteringen. Använd endast skyddsutrustning som är
CE-märkt (förordning 819)

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Pastaliknande. Grå

Lukt Svag petroleumluk

Flampunkt >21 grader C

Ångtryck (20 grader C) 0,04 mbar

Densitet (20 grader C) 1,5 g/cm³

Löslighet i vatten (20 grader C) Olösligt

Antändningstemperatur > 200 grader C

10. Stabilitet och reaktivitet

Sönderdelning Sönderdelas inte vid normal/avsedd användning

Följande ämnen undvikes Inga kända vid normal/avsedd användning

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända vid normal/avsedd användning

11. Toxikologisk information

Hudirritation Långvarig eller upprepad hudkontakt kan leda till hudavfettning och
därmed till hudirritation.

12. Ekologisk information

Töm inte i avlopp, mark eller vattendrag

13. Avfallshantering

Hanteras efter konsultation med ansvarig, lokal myndighet

14. Transportinformation

Inget farligt gods enligt RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

15. Föreskrifter – klassificering och märkning

R-fraser

R 10 Brandfarligt

R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

S-fraser

S 23 Undvik inandning av gas/rök/ånga

S 29 Töm inte i avloppet

S 43 Vid släckning av brand, använd inte vatten

S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa etikett/föreskrifter

16. Annan information