

Nyhet!
Installerat
och klart på
4 timmar.

Enklare installation med nya Bosch Compress 3000 EW

Frånluftsvärmepumpen Compress 3000 EW är utvecklad i samarbete med erfarna installatörer. Resultatet är inte bara en bättre värmepump för kunden. Vi har också gjort den betydligt enklare för dig som installatör.

Bosch Compress 3000 EW är en helt nyutvecklad frånluftsvärmepump med de senaste lågenergi-komponenterna och avancerat styrsystem som ger hög energieffektivitet. Den moderna konstruktionen ger även hela 258 liter 40° C-gradigt vatten. Varmvattenberedare i rostfritt stål ger lång livslängd och låg vikt. Förutom effektiv uppvärmning skapar den också ett friskt och sunt inomhusklimat genom att byta inomhusluften cirka tolv gånger per dag. Värmepumpen kan fjärrstyras via smartphone och surfplatta (tillbehör).

Med sin smarta konstruktion och förbättrade utrymmen blir Compress 3000 EW betydligt enklare att sälja, installera och serva. Luftbehandlingsdelen går att dela, vilket är en stor fördel vid trånga lyft samt för framtida service i kylkrets. Ta enkelt bort hela kylkretsen och slipp krångel med heta arbeten som kräver brandvakt. Eftersom den kan ersätta de flesta frånluftsvärmepumpar på marknaden, oavsett fabrikat, kan den säljas till utbyteskunden direkt över telefon. Den kommer i de allra flesta fall att få plats och du som installatör kommer med största sannolikhet att kunna installera två Compress 3000 EW per arbetsdag.

- ▶ Rymligt installationsutrymme.
- ▶ Lägre höjd än konkurrenterna.
- ▶ Kan ersätta de flesta frånluftsvärmepumpar på marknaden.
- ▶ Enkel avluftning.
- ▶ Anslutningar är smidigt placerade.
- ▶ Elanslutning smidigt förberedd.
- ▶ Delbar luftbehandlingsdel.



6 | års
garanti

+12 | års mer-
försäkring



BOSCH
Invented for life

Bosch Compress 3000 EW

Frånluftsvärmepump

	Enhet	Compress 3000 2.0 EW
Effekt		
Energiklass, system (sammanvägd effekt) ¹⁾		A+
Energiklass, produkt (uppvärmning/tappvarmvatten)		A++/A
Max tillförd effekt	kW	0,55
Avgiven värmeeffekt ²⁾	kW	1,6
SCOP ³⁾		4,39
Kompressor		
Typ		Rotationskompressor
Värmesystem		
Min/Max framledningstemperatur	°C	15/65
Max tillåtet drifttryck	MPa (bar)	0,3 (3)
Varmvatten		
Volym varmvattenberedare	l	186
Varmvattenkapacitet 40°C	l	258
Värden för elektrisk anslutning		
Elektrisk inkoppling*		400V, 3N~ 50 Hz
Avsäkring	A	10/16/16
Elpatron	kW	3/6/9
Allmänt		
Reglercentral		Pro Control 600
Ljudeffekt ⁴⁾	dB(A)	44–48
Ljudtryck ⁴⁾	dB(A)	34
Luftflöde	l/s	20–70
Mått (bredd x höjd x djup)	mm	600 x 2065 x 600
Reshöjd	mm	2 150
Vikt (utan förpackning)	kg	199
RSK-nummer		624 45 23
Köldmedieuppgifter		
Innehåller fluorerade växthusgaser		Ja
Köldmedie		R134 A
GWP ³⁾	kg CO ₂ -e	1430
Vikt köldmedie	kg	0,44
CO ₂ -ekvivalent	ton CO ₂ -e	0,62
Hermetiskt sluten		Ja

¹⁾ EN 14825 Inkl.reglercentral, kallt klimat, +35°/+55°C

²⁾ Enligt 14511, vid luftflöde 55 l/s (200 m³/h)

³⁾ EN 14825, kallt klimat, +35° C

⁴⁾ EN 12102

* Omkopplingsbar till 1-fas 230 V med 1 kW tillskott

Bosch Värme

Box 1012, 573 28 Tranås

Tel 0140-38 66 20

Fax 0140-38 41 50

www.bosch-climate.se



BOSCH
Invented for life

