

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0996-13

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson Origo c/c 40, termostatblandare

Innehavare	Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora. Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207. Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com								
Produkt	FM Mattsson Origo c/c 40 är en tryckbalanserad termostatblandare för dusch och bad. Badkarsblandarna har vridbar pip med omkastarfunktion bad/duschutlopp. Blandarna har anslutning c/c 40 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.								
Avsedd användning	Termostatblandare för dusch och bad.								
Handelsnamn	FMM Origo 9495-0000 termostatblandare för badkar, inlopp och utlopp ned, c/c 40 mm. FMM Origo 9496-0000 termostatblandare för badkar, inlopp upp, utlopp ned c/c 40 mm. FMM Origo 9485-0000 termostatblandare för dusch, inlopp och utlopp ned, c/c 40 mm. FMM Origo 9486-0000 termostatblandare för dusch, inlopp upp, utlopp ned c/c 40 mm.								
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): <table><tr><td>Installationer för tappvatten</td><td>6:62, 1:a meningen och 2:a stycket</td></tr><tr><td>Tappvatten</td><td>6:623, 1:a meningen</td></tr><tr><td>Återströmning</td><td>6:624</td></tr><tr><td>Utformning</td><td>6:625, 1:a och 4:e stycket</td></tr></table>	Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket	Tappvatten	6:623, 1:a meningen	Återströmning	6:624	Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket								
Tappvatten	6:623, 1:a meningen								
Återströmning	6:624								
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket								
Tillhörande handlingar	Monteringsinstruktion FMM Origo, Rev. 004 – 13.09. FMM nr 08839480.								

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:
- | | |
|---|---------------------------|
| Distributör | FM Mattsson |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Typgodkännandets nummer | SC0996-13 |
| Produktens typbeteckning | enligt handelsnamn |
| Kontrollorgan | SINTEF |
- Förpackning märks även med tillverkningsdatum.
- Bedömningsunderlag** Rapport O6870/193 och O6870/299 från Sintef, Norge.
- Kommentarer** Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.
- Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:
Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.
- Blandarna hänförs till grupp 1.
- Blandarna har tidigare omfattats av typgodkännande 0196/03 daterat 2008-11-25 och projektnummer T300196-01.



SITAC

2013-10-08

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-10-07.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

