

Vattenlås Surf Exit Universal 110 och 125

Innehavare/Utfärdat för

B. Naur ApS

Conrads Vej 11, 4640 Faxe, Danmark

Organisationsnummer/VAT nummer: DK38666452

Tel: 0045-24785109,

E-post: bnaur@bnaur.dk, Hemsida: www.bnaur.dk**Produktbeskrivning**

Vattenlås Surf Exit 110 Universal och Surf Exit 125 universal är tillverkade av Polypropylene.

Tätningssringarna tillverkade av EPDM gummi. Surf Exit 110 och 125 Universal har samma kropp, men olika utformade tätningssringar.

Avsedd användning

Vattenlås för avledning av spillvatten och montering i golvbrunnar. Nedanstående golvbrunnar och vattenlås är provade och godkända.

Typ av brunn	Typ av vattenlås	Flöde l/s genom sil	Flöde l/s genom sidoutlopp uppfyller kraven enligt standard EN 1253-1:2015
Purus Loke brunn vertikalt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,40	
Purus Brage brunn vertikalt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,04	
Purus Oden brunn horisontellt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,04	
Purus Balder 75P vertikalt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,21	
Purus Balder 50R vertikalt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,45	
Purus F/92 S 75 horisontellt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,12	
Purus Lod MA 75E vertikalt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,05	
Purus maxiflex vertikalt utlopp	Vattenlås surf exit 110	1,43	0,8 + ≥0,6
Purus komplett golvbrunn	Vattenlås surf exit 110	2,42	0,8 + ≥0,6
Jafo Uni brunn vertikalt utlopp	Vattenlås surf exit 125	1,55	0,8 + ≥0,6
Jafo UMP vertikal utlopp	Vattenlås surf exit 125	0,81	
Jafo UMP horisontellt utlopp	Vattenlås surf exit 125	0,81	
Blücher golvbrunn rostfri	Vattenlås surf exit 110	1,40	0,8 + ≥0,6
Blücher Domestic (75 mm)	Vattenlås surf exit 110	1,98	0,8 + ≥0,6
Blücher Domestic (110 mm)	Vattenlås surf exit 110	1,63	0,8 + ≥0,6
Wavin komplett golvavlopp	Vattenlås surf exit 110	1,93	

Typgodkännande SC0037-19 | 2019-05-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

9P00606

