

Altech kulventiler

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076, 161 11 Bromma.

Organisationsnummer: 556287-0229

Tel: 08-583 595 00

E-post: tk@dahl.se, hemsida: www.dahl.se

Produktbeskrivning

Altech kulventiler med rörgänga och i följande utföranden:

AL 3605 med invändiga gängor i dimensionerna G10, G15, G20, G25, G32, G40 och G50.

AL 343 med lågblylegering med in/utvändig gänga i dimension G10, G15, G20, G25, G32, G40 och G50.

AL 343 AVZ med vred och in/utvändig gänga i dimension G15.

AL 3605V har funktion för långsam öppning/stängning och med invändiga gängor i dimensionerna G40 och G50.

AL 4340 har hög spindel och finns med invändiga gängor i dimensionerna G15, G20, G25, G32, G40 och G50.

AL 4340 blyfri med lånblylegering har hög spindel och finns med invändiga gängor i dimensionerna G15, G20, G25, G32, G40 och G50.

Samtliga ventilers vattenberörda delar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering CW511L.

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Altech kulventiler AL 3605, AL 343, AL 343 AVZ, AL 3605V, AL 4340 och AL 4340 blyfri.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Altech monteringsanvisning kulventiler, version 2016-101 V.3.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-16-0308, daterad 2021-06-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverknings skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0593-16 | 2022-02-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

194635

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 75150000.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Ventiler märks med "CR" för avzinkningshårdighet, ventilhandtag märks med Altech och ventilhus märks med VIR. Märkningen utgörs även av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	Dahl Sverige AB
Handelsnamn	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0593-16
Boverkets inregistrerade varumärke	T
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings-och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter VTT-S-03378-09 från VTT.
Rapporter 924008-1, 841824-1, 776232-1 och 647372-2 från DTI.
Rapporter EUFI29-20003930-T1 och EUFI29-19005818-T1 från Eurofins.

Kommentarer

Kopplingarna är godkända i enlighet med NKB 13, Produktregler för avstängningsventiler.
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-03-21, med giltighetstid t.o.m. 2022-03-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-02-07.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green