

Altech flexi, Flexibla kopplingsledningar

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076, 16 111 Bromma

Organisationsnummer/VAT nummer: 556287-0229

Tel: 08-627 26 00, E-post: info@dahl.se, Hemsida: www.dahl.se

Produktbeskrivning

Altech flexi är flexibla kopplingsledningar av PE-RT med yttre omflätning av rostfritt stål och med fabriksmonterade kopplingar i mässing (CW617N och CW626N). Kopplingsledningarna levereras med kopplingar i olika kombinationer av storlekar enligt följande kombinationer:

Altech flexi	DN13	Överfallsmutter: 1/2" och 3/4" Utvändig gänga: 1/2" och 3/4" Rörände: D15
Altech flexi	DN19	Överfallsmutter: 3/4" Utvändig gänga: 3/4" Rörände: D22
Altech flexi	DN25	Överfallsmutter: 1" Utvändig gänga: 1" Rörände: D28
Altech flexi	DN32	Överfallsmutter: 1 1/4" Utvändig gänga: 1 1/4"

Avsedd användning

Kopplingsledningar för tappställen för varmt och kallt tappvatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 90°C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

Altech flexi

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

* Kopplingsledningarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max mängd upplöst bly och beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Altech Anslutningsslangar, daterad av RISE 2017-11-28.

Typgodkännande. SC1285-17 | 2018-01-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P07616



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Appendix till avtal 039902716, Kontrollorgan: Kiwa.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Leverantörsid: 73520000.

Märkning

Produkten skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Dimension
Max. tryck och temperatur

73520000

†
DN XX
10b, 90°

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnr.
Kontrollorgan

Dahl Sverige AB
Altech flexi
†
RISE Certifiering 1002
SC1285-17
Nr.
Kiwa

Bedömningsunderlag

Rapport 21243652-001, 21243653-001, 21243654-001 och 21243655-001 från TUV Rheinland.
Rapport KR 221/15 och MO 194/15 från TZW. Rapport daterad 25-10-2016 från Kiwa.

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att kopplingsledning i hela sin längd är belägen i ett och samma rum och att kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-05-29.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Marcus Tillman

Stefan Coric