

KOD TEXT

Innehållsförteckning		Sid
Innehållsförteckning	Sid	1
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2	Blandare	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	2
PVB.22	Badkarsblandare	5
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	6
PVB.24	Disklådsblandare	10
PVB.25	Tvättstugeblandare	13
PVB.26	Tvättränneblandare	13
PVB.27	Spolblandare	13

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KOD TEXT

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1

Duschpaket, Mora INXX II
Termostatblandare med duschset.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,5 l/min)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass A enligt SS-EN 820001

Krom	MA nr 271600	RSK 828 30 77
Mattsvart	MA nr 271600.12	RSK 828 30 78
Mattvit	MA nr 271600.22	RSK 828 30 79
Mattgrå	MA nr 271600.44	RSK 828 30 80
Polerad mässing*	MA nr 271600.60	RSK 828 30 81
Borstad mässing*	MA nr 271600.62	RSK 828 30 82

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

BL 2

Takduschpaket, Mora INXX II
Termostatblandare med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^\circ\text{C}$

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing

Säkerhetsspärr 38°

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Keramisk tätning

Reversibelt överstycke

Utlopp upp & ned

Anslutning, 160 c/c

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN 1111:2017

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Med antikalksystem "Easy-Clean"

Eco (energi- och vattenbesparande handdusch 7,5 l/min)

Taksil diameter 300mm 12 l/min

Duschstång med justerbar höjd och väggfästning

Energiklass A/B enligt SS-EN 820001 (handdusch/takdusch)

Krom	MA nr 271800	RSK 828 30 83
------	--------------	---------------

Mattsvart	MA nr 271800.12	RSK 828 30 84
-----------	-----------------	---------------

Mattvit	MA nr 271800.22	RSK 828 30 85
---------	-----------------	---------------

Mattgrå	MA nr 271800.44	RSK 828 30 86
---------	-----------------	---------------

Polerad mässing*	MA nr 271800.60	RSK 828 30 87
------------------	-----------------	---------------

Borstad mässing*	MA nr 271800.62	RSK 828 30 88
------------------	-----------------	---------------

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

BlandarfästeBF 1

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör, typgodkänd. **D: Ø15**

Krom	MA nr 650280	RSK 826 51 69
Mattsvart	MA nr 650280.12	RSK 826 51 70
Mattvit	MA nr 650280.22	RSK 826 51 71
Mattgrå	MA nr 650280.44	RSK 826 51 72
Polerad mässing*	MA nr 650280.60	RSK 826 51 73
Borstad mässing*	MA nr 650280.62	RSK 826 51 74

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, P-EX-, PE-RT-, PB- och multilayer- rör, typgodkänd. **D: Ø16**

Krom	MA nr 650281	RSK 826 51 75
Mattsvart	MA nr 650281.12	RSK 826 51 76
Mattvit	MA nr 650281.22	RSK 826 51 77
Mattgrå	MA nr 650281.44	RSK 826 51 78
Polerad mässing*	MA nr 650281.60	RSK 826 51 79
Borstad mässing*	MA nr 650281.62	RSK 826 51 80

(*PVD Beläggning)

BF 2

Anslutningskoppling M26 för väggdosa

Krom	MA nr S600012	RSK 825 32 81
Mattsvart	MA nr S600012.12	RSK 825 32 82
Mattvit	MA nr S600012.22	RSK 825 32 83
Mattgrå	MA nr S600012.44	RSK 825 32 84
Polerad mässing*	MA nr S600012.60	RSK 825 32 85
Borstad mässing*	MA nr S600012.62	RSK 825 32 86

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

PVB.22 Badkarsblandare**BL 3**

Badkarsblandare, Mora INXX II
Termostatblandare med handdusch

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

Hetvattenspärri vid 38°C

Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall

Vridpipomkastare

Keramisk tätning

Utlopp ned, G1/2

Anslutning, 160 c/c

Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang

Handdusch med Eco funktion 7,5 l/min

Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Uppfyller EN1111:2017

Energiklass A enligt SS-EN 82001

Krom	MA nr 270000	RSK 836 21 52
Mattsvart	MA nr 270000.12	RSK 836 21 53
Mattvit	MA nr 270000.22	RSK 836 21 55
Mattgrå	MA nr 270000.44	RSK 836 21 56
Polerad mässing*	MA nr 270000.60	RSK 836 21 57
Borstad mässing*	MA nr 270000.62	RSK 836 21 58
(*PVD Beläggning)		

KOD TEXT

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare**BL 4**

Tvättställsblandare, Mora INXX II **small** soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom	Soft	MA nr 273001.CA	RSK 827 82 52
Mattsvart	Soft	MA nr 273001.12CA	RSK 827 82 53
Mattvit	Soft	MA nr 273001.22CA	RSK 827 82 54
Mattgrå soft	Soft	MA nr 273001.44CA	RSK 827 82 55
Polerad mässing*	Soft	MA nr 273001.60CA	RSK 827 82 56
Borstad mässing*	Soft	MA nr 273001.62CA	RSK 827 82 57

Krom	Sharp	MA nr 273003.CA,	RSK 827 82 58
Mattsvart	Sharp	MA nr 273003.12CA	RSK 827 82 59
Mattvit	Sharp	MA nr 273003.22CA	RSK 827 82 60
Mattgrå	Sharp	MA nr 273003.44CA	RSK 827 82 61
Polerad mässing*	Sharp	MA nr 273003.60CA	RSK 827 82 62
Borstad mässing*	Sharp	MA nr 273003.62CA	RSK 827 82 63

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

BL5

Tvättställsblandare, Mora INXX II **medium** soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom	Soft	MA nr 273011.CA	RSK 827 82 64
Mattsvart	Soft	MA nr 273011.12CA	RSK 827 82 65
Mattvit	Soft	MA nr 273011.22CA	RSK 827 82 66
Mattgrå	Soft	MA nr 273011.44CA	RSK 827 82 67
Polerad mässing*	Soft	MA nr 273011.60CA	RSK 827 82 68
Borstad mässing*	Soft	MA nr 273011.62CA	RSK 827 82 69

Krom	Sharp	MA nr 273013.CA,	RSK 827 82 70
Mattsvart	Sharp	MA nr 273013.12CA	RSK 827 82 71
Mattvit	Sharp	MA nr 273013.22CA	RSK 827 82 72
Mattgrå	Sharp	MA nr 273013.44CA	RSK 827 82 73
Polerad mässing*	Sharp	MA nr 273013.60CA	RSK 827 82 74
Borstad mässing*	Sharp	MA nr 273013.62CA	RSK 827 82 75

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

BL6

Tvättställsblandare, Mora INXX II **high** soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=350

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom	Soft	MA nr 273021.CA	RSK 827 82 76
Mattsvart	Soft	MA nr 273021.12CA	RSK 827 82 77
Mattvit	Soft	MA nr 273021.22CA	RSK 827 82 79
Mattgrå	Soft	MA nr 273021.44CA	RSK 827 82 80
Polerad mässing*	Soft	MA nr 273021.60CA	RSK 827 82 81
Borstad mässing*	Soft	MA nr 273021.62CA	RSK 827 82 82

Krom	Sharp	MA nr 273023.CA,	RSK 827 82 83
Mattsvart	Sharp	MA nr 273023.12CA,	RSK 827 82 84
Mattvit	Sharp	MA nr 273023.22CA,	RSK 827 82 85
Mattgrå	Sharp	MA nr 273023.44CA,	RSK 827 82 86
Polerad mässing*	Sharp	MA nr 273023.60CA,	RSK 827 82 87
Borstad mässing*	Sharp	MA nr 273023.62CA,	RSK 827 82 88

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

- PVB.24

Disklådsblandare

BL 7

Köksblandare, Mora INXX II soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=400

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5,5 l/min vid 2–6 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom	Soft	MA nr 272101.CA	RSK 831 12 60
Mattsvart	Soft	MA nr 272101.12CA	RSK 831 12 61
Mattvit	Soft	MA nr 272101.22CA	RSK 831 12 62
Mattgrå	Soft	MA nr 272101.44CA	RSK 831 12 63
Polerad mässing*	Soft	MA nr 272101.60CA	RSK 831 12 64
Borstad mässing*	Soft	MA nr 272101.62CA	RSK 831 12 65
Borstad nickel	Soft	MA nr 272101.76CA	RSK 831 12 66

Krom	Sharp	MA nr 272051.CA	RSK 831 12 45
Mattsvart	Sharp	MA nr 272051.12CA	RSK 831 12 46
Mattvit	Sharp	MA nr 272051.22CA	RSK 831 12 47
Mattgrå	Sharp	MA nr 272051.44CA	RSK 831 12 48
Polerad mässing*	Sharp	MA nr 272051.60CA	RSK 831 12 49
Borstad mässing*	Sharp	MA nr 272051.62CA	RSK 831 12 51
Borstad nickel	Sharp	MA nr 272051.76CA	RSK 831 12 52

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

BL 8

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora INXX II soft/sharp

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=400

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5,5 l/min vid 2–6 bar

Uppfyller EU-taxonomin avseende vattenflöde

Energiklass B enligt SS-EN 820000

Krom	Soft	MA nr 272151.CA	RSK 831 12 67
Mattsvart	Soft	MA nr 272151.12CA	RSK 831 12 69
Mattvit	Soft	MA nr 272151.22CA	RSK 831 12 70
Mattgrå	Soft	MA nr 272151.44CA	RSK 831 12 71
Polerad mässing	Soft	MA nr 272151.60CA	RSK 831 12 72
Borstad mässing	Soft	MA nr 272151.62CA	RSK 831 12 73
Borstad nickel	Soft	MA nr 272151.76CA	RSK 831 12 74

Krom	Sharp	MA nr 272071.CA	RSK 831 12 53
Mattsvart	Sharp	MA nr 272071.12CA	RSK 831 12 54
Mattvit	Sharp	MA nr 272071.22CA	RSK 831 12 55
Mattgrå	Sharp	MA nr 272071.44CA	RSK 831 12 56
Polerad mässing*	Sharp	MA nr 272071.60CA	RSK 831 12 57
Borstad mässing*	Sharp	MA nr 272071.62CA	RSK 831 12 58
Borstad nickel	Sharp	MA nr 272071.76CA	RSK 831 12 59

(*PVD Beläggning)

KOD

TEXT

BL 9

X

Köksblandare, Mora INXX II miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch

Flexibel pip

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=434

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare,
8 l/min vid 2–6 bar

Krom	MA nr 272081.CA	RSK 831 12 75
------	-----------------	---------------

Mattsvart	MA nr 272081.12CA	RSK 831 12 77
-----------	-------------------	---------------

Mattvit	MA nr 272081.22CA	RSK 831 12 78
---------	-------------------	---------------

Mattgrå	MA nr 272081.44CA	RSK 831 12 79
---------	-------------------	---------------

Polerad mässing*	MA nr 272081.60CA	RSK 831 12 80
------------------	-------------------	---------------

Borstad mässing*	MA nr 272081.62CA	RSK 831 12 81
------------------	-------------------	---------------

Borstad nickel	MA nr 272081.76CA	RSK 831 12 82
----------------	-------------------	---------------

(*PVD Beläggning)

KOD TEXT

BL 10

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora INXX II miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Keramisk tätning

2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch

Flexibel pip

Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin, (kallvatten)

Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, G3/8, L=434

Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°

Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare,
8 l/min vid 2–6 bar

Krom	MA nr 272091.CA	RSK 831 12 83
Mattsvart	MA nr 272091.12CA	RSK 831 12 85
Mattvit	MA nr 272091.22CA	RSK 831 12 86
Mattgrå	MA nr 272091.44CA	RSK 831 12 87
Polerad mässing*	MA nr 272091.60CA	RSK 831 12 88
Borstad mässing*	MA nr 272091.62CA	RSK 831 12 89
Borstad nickel	MA nr 272091.76CA	RSK 831 12 9

(*PVD Beläggning)

KOD

TEXT

PVB.25 **Tvättstugeblandare**

PVB.26 **Tvättränneblandare**

PVB.27 **Spolblandare**