

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Innehållsförteckning

	Sid
Innehållsförteckning	1
PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1
PVB.2 Blandare	1
PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare	1

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2 Blandare

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL

X

Elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic.

Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara tillverkade i blyfritt materiel och bedömd i Byggvarubedömningen med bedömningsresultat accepteras eller rekommenderas.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Ett anslutningsrör för förblandat vatten
- Batteridrift samt vara anpassningsbar för nät drift

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Vandalsäker i metall
- Energi- och vattenbesparande strålsamlare, max 5 l/min vid 3 bars tryck
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Spoltidsbegränsning
- Valbar efterspoltid, 2-6 sek
- Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
- Funktion för automatisk hygienspolning
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
- IP klass sensor, IP67
- Utförd i blyfritt material
- Nickelfria vattenvägar

Krom, med ansl. Lekande G3/8

FMM nr 1640-6000, RSK 843 05 59

TILLBEHÖR.

NÄTDRIFT X

Vid nät drift 12V AC/DC krävs:

AC-adapter FMM nr 1623-0000, RSK 855 35 06

och

Stickproppsadapter FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99

alternativt

Transformator FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98