# Förslag på beskrivningstext för Unidrain Hörnbrunn enligt AMA VVS & Kyla 25

## PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM

## PRB BRUNNAR

### PRB.1 Golvbrunnar

För golvbrunnar avsedd för väggnära montering ska täthet mellan golvbrunn, tätskikt och anslutande byggnadsdelar kunna verifieras enligt gällande systemgodkännande krav.

**Unidrain Golvbrunn med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Hörnsystem ClassicLine**
Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.
I träbjälklag monteras golvbrunnen i en fixtur RSK 7121958, finns som tillbehör.
I betongbjälklag monteras golvbrunnen i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvbrunnen monteras i rätt höjd, läge och våg.
**Avloppsarmatur** RSK 7119896
**Utloppshus**, ange sido- eller bottenutlopp samt utloppsdimension. Ex. sidoutlopp Ø75 mm
**Överdel** ClassicLine med ram och galler i rostfritt stål, ange ramhöjd och gallerdesign
**Hårsil** RSK 7119906

**Unidrain Golvbrunn med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Hörnsystem HighLine**
Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.
I träbjälklag monteras golvbrunnen i en fixtur RSK 7121958, finns som tillbehör.
I betongbjälklag monteras golvbrunnen i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvbrunnen monteras i rätt höjd, läge och våg.
**Avloppsarmatur** RSK 7119896
**Utloppshus**, ange sido- eller bottenutlopp samt utloppsdimension. Ex. sidoutlopp Ø75 mm
**Överdel** HighLine, ange ev. ramhöjd(kan monteras utan ram) och paneldesign Panel eller Custom
**Hårsil** RSK 7119906