



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

Innehållsförteckning		Sid
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE MM I TAPPVATTENSYSTEM	2
PVB.1	TAPPVENTILER OCH VATTENUTKASTARE	2
PVB.11	TAPPVENTILER	2
PVB.12	VÄGGVATTENUTKASTARE	3
PVB.2	BLANDARE	4
PVB.21	DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR	4-9
PVB.22	BADKARSBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR	9-14
PVB.23	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE	14-15
PVB.24	DISKLÅDSBLANDARE	15
PVB.25	TVÄTTSTUGEBLANDARE	16
PVB.26	TVÄTTRÄNNEBLANDARE	16
PVB.27	SPOLBLANDARE	17



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I
TAPPVATTENSYSTEM

PVB.1 Tappventiler och vattenutkastare

PVB.11 Tappventiler

TV 1

x st

Oras tappkran med keramisk tätning, komplett med väggfäste inkl. föravstängning. Anslutning för Ø 12 mm cu-rör.

Oras nr. 3170, RSK nr. 847 10 99

För skyddsmodul EB, komplettera med:

1 st. Backventil, placeras i tappventilens utlopp.

Oras nr. 105311, RSK nr. 834 75 61

För skyddsmodul HD, komplettera med:

1 st. Backventil, placeras i tappventilens utlopp.

Oras nr. 105311, RSK nr. 834 75 61

1 st. Vakuumventil

Oras nr. 261 031, RSK nr. 847 11 11



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

PVB.12 Väggvattenutkastare

VVU 1 x st

Oras vattenutkastare DN 15 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,2l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 415, RSK nr 431 65 34

För väggjocklek upp till 450mm.

VVU 2 x st

Oras vattenutkastare DN 20 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,4l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 420, RSK nr 431 65 36

För väggjocklek upp till 450mm.

VVU 3 x st

Oras vattenutkastare DN 15 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,2l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 515, RSK nr 431 65 35

För väggjocklek 450 – 1000 mm.

VVU 4 x st

Oras vattenutkastare DN 20 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,4l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 520, RSK nr 431 65 37

För väggjocklek 450 – 1000 mm.



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

PVB.2 Blandare

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL1

x st

Oras Optima termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 160cc, M26.

Oras nr 7150, RSK nr 834 37 48

BL2

x st

Oras Optima termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 40cc, G1/2" utv gänga.

Oras nr 7151, RSK nr 834 37 49



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL3

x st

Oras Optima termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspär vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 7160, RSK nr 834 37 47

UNDER SAMTLIGA DUSCHBLANDARE FÖRESKRIVS ÄVEN DUSCHANORDNING ENLIGT FÖLJANDE ALTERNATIV.

Duschanordning för BL 1, BL 2 & BL 3:

DA 1

x st

Duschset, Oras Optima

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch Ø94 mm
- Duschstång Ø22mm, med gliddel, flexibla väggfästen
- Tvålhylla transparent
- Separat väggfäste för handdusch
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 2796, RSK nr 832 00 92



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

DA 2

x st

Duschset, Oras Optima

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen
- Handdusch Ø94 mm, med Eco-flow
- Duschstång Ø22mm, med gliddel, flexibla väggfästen
- Tvålhylla transparent
- Separat väggfäste för handdusch
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 2790, RSK nr 837 75 19

DA 3

x st

Duschset, Oras Optima

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen
- Handdusch Ø94 mm, med Eco-flow
- Duschstång Ø22mm, med gliddel, flexibelt övre väggfäste
- Integrerat stödhandtag
- Tvålhylla transparent
- Separat väggfäste för handdusch
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 2792, RSK nr 837 75 20



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL 4

x st

Oras Optima Rain shower med fast takduschset, termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Takduschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak och handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch med Eco flow och tre strållägen
- Kapbar duschstång med justerbart väggfäste och väggfätning
- Tvålhylla transparent
- Slang 2m

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 7192, RSK nr 834 37 53



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL 5

x st

Oras Optima Rain shower med fast takduschset, termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Hetvattenspär vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Takduschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak och handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch med Eco flow och tre strållägen
- Kapbar duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning
- Tvålhylla transparent
- Slang 2m

Anslutning 160cc, M26

Oras nr 7156, RSK nr 834 37 54



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL 6

x st

Oras Optima Rain shower med fast takduschset, termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Takduschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak och handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch med Eco flow och tre strållägen
- Kapbar duschstång med justerbart väggfäste och väggtätning
- Tvålhylla transparent
- Slang 2m

Anslutning 40cc, G1/2" utv. Gänga, anslutning ovan eller underifrån

Oras nr 7157, RSK nr 834 37 55

PVB.22 Badkarsblandare

BL 7

x st

Oras Optima termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 160cc, M26.

Oras nr 7154, RSK nr 861 31 45



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL 8

x st

Oras Optima termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Anslutning ovan eller underifrån
- Krom

Anslutning 40cc, G1/2" utv gänga.

Oras nr 7155, RSK nr 861 31 30

BL 9

x st

Oras Optima termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Anslutning ovan eller underifrån
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 7140, RSK nr 861 31 44



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

UNDER SAMTLIGA KAR/DUSCHBLANDARE FÖRESKRIVS ÄVEN
DUSCHANORDNING ENLIGT FÖLJANDE ALTERNATIV.

Duschanordning för BL 7, BL 8 & BL 9:

DA 1

x st

Duschset, Oras Optima

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch Ø94 mm
- Duschstång Ø22mm, med gliddel, flexibla väggfästen
- Tvålhylla transparent
- Separat väggfäste för handdusch
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 2796, RSK nr 832 00 92

DA 2

x st

Duschset, Oras Optima

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen
- Handdusch med Eco-flow
- Duschstång Ø22mm, med gliddel, flexibla väggfästen
- Tvålhylla transparent
- Separat väggfäste för handdusch
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 2790, RSK nr 837 75 19



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

DA 3

x st

Duschset, Oras Optima

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen
- Handdusch Ø94 mm, med Eco-flow
- Duschstång Ø22mm, med gliddel, flexibelt övre väggfäste
- Integrerat stödhandtag
- Tvålhylla transparent
- Separat väggfäste för handdusch
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 2792, RSK nr 837 75 20

BL 10

x st

Oras Optima Rain shower med fast takduschset, termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Takduschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak och handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch med Eco flow och tre strållägen
- Kapbar duschstång med omkastare, justerbart väggfäste och väggtätning
- Tvålhylla transparent
- Slang 2m

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 7194, RSK nr 834 37 73



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL 11

x st

Oras Optima Rain shower med fast takduschset, termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Hetvattenspärri vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Takduschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak och handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch med Eco flow och tre strållägen
- Kapbar duschstång med omkastare, justerbart väggfäste och väggtätning
- Tvålhylla transparent
- Slang 2m

Anslutning 160cc, M26

Oras nr 7152, RSK nr 834 37 67



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL 12

x st

Oras Optima Rain shower med fast takduschset, termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Hetvattenspärri vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Takduschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak och handdusch med kalkavvisande sil
- Handdusch med Eco flow och tre strållägen
- Kapbar duschstång med omkastare, justerbart väggfäste och vägg tätning
- Tvålhylla transparent
- Slang 2m

Anslutning 40cc, G1/2" utv gänga, anslutning ovan eller underifrån

Oras nr 7153, RSK nr 834 37 69

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 13

x st

Oras Optima tvättställsblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänligt nickelfritt grepp på spak
- Eco-knapp på spak för vatten och energibesparing
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärri
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 2710FG , RSK nr 834 80 30



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

BL 14

x st

Oras Optima tvättställsblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänligt nickelfritt grepp på spak
- Eco-knapp på spak för vatten och energibesparing
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Fjäderbelastad pop-up ventil
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 2700FG , RSK nr 834 80 28

PVB.24 Disklådsblandare

BL 15

x st

Oras Optima köksblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänligt nickelfritt grepp på spak
- Eco-knapp på spak för vatten och energibesparing
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Oras Protec water hygiene
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 2733FG , RSK nr 855 35 85

BL 16

x st

Oras Optima köksblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänligt nickelfritt grepp på spak
- Eco-knapp på spak för vatten och energibesparing
- Nickelfria vattenvägar
- Elektronisk diskmaskinsventil, auto-off.
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Oras Protec water hygiene
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 2734FG , RSK nr 855 35 86



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

PVB.25 Tvättstugeblandare

BL 17

x st

Oras Safira blandare för tvättstuga, försedd med nedan egenskaper

- Svängbar utloppspip 200 mm
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 1036, RSK nr 824 81 54

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vänbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16

PVB.26 Tvättränneblandare

BL 18

x st

Oras Safira blandare för tvättränna, försedd med nedan egenskaper

- Svängbar pip 133mm, 120°.
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning Cu, slät ände Ø10 mm

Oras 1015, RSK nr 827 76 88



Beskrivningstexter enligt AMA Oras Optima Eco

PVB.27 Spolblandare

BL 19

x st

Oras Safira Spolblandare, försedd med nedan egenskaper

- skyddsmodul HD enligt SS-EN1717
- Backventiler i blandarens inlopp
- Vakuumventil
- Snabbkoppling för slang D13
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 1056, RSK nr 824 81 55

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16

BL 20

x st

Oras Safira blandare för utslagsvask, försedd med nedan egenskaper

- Fast utloppspip 75 mm
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 1016, RSK nr 824 81 53

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16