



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

Innehållsförteckning		Sid
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE MM I TAPPVATTENSYSTEM	2
PVB.1	TAPPVENTILER OCH VATTENUTKASTARE	2
PVB.11	TAPPVENTILER	2
PVB.12	VÄGGVATTENUTKASTARE	3
PVB.2	BLANDARE	4
PVB.21	DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR	4-8
PVB.22	BADKARSBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR	9-11
PVB.23	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE	12
PVB.24	DISKLÅDSBLANDARE	13-14
PVB.25	TVÄTTSTUGEBLANDARE	15
PVB.26	TVÄTTRÄNNEBLANDARE	15
PVB.27	SPOLBLANDARE	16



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I
TAPPVATTENSYSTEM

PVB.1 Tappventiler och vattenutkastare

PVB.11 Tappventiler

TV 1

x st

Oras tappkran med keramisk tätning, komplett med väggfäste inkl. föravstängning. Anslutning för Ø 12 mm cu-rör.

Oras nr. 3170, RSK nr. 847 10 99

För skyddsmodul EB, komplettera med:

1 st. Backventil, placeras i tappventilens utlopp.

Oras nr. 105311, RSK nr. 834 75 61

För skyddsmodul HD, komplettera med:

1 st. Backventil, placeras i tappventilens utlopp.

Oras nr. 105311, RSK nr. 834 75 61

1 st. Vakuumventil

Oras nr. 261 031, RSK nr. 847 11 11



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB.12 Väggvattenutkastare

VVU 1 x st

Oras vattenutkastare DN 15 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,2l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 415, RSK nr 431 65 34

För väggjocklek upp till 450mm.

VVU 2 x st

Oras vattenutkastare DN 20 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,4l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 420, RSK nr 431 65 36

För väggjocklek upp till 450mm.

VVU 3 x st

Oras vattenutkastare DN 15 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,2l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 515, RSK nr 431 65 35

För väggjocklek 450 – 1000 mm.

VVU 4 x st

Oras vattenutkastare DN 20 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,4l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 520, RSK nr 431 65 37

För väggjocklek 450 – 1000 mm.



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB.2 Blandare

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL1

x st

Oras Nova termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 160cc, M26.

Oras nr 7464, RSK nr 835 10 90

BL2

x st

Oras Nova termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 40cc, G1/2" utv gänga.

Oras nr 7466, RSK nr 835 10 91



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

BL3

x st

Oras Nova termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspär vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 7460, RSK nr 835 10 87

UNDER SAMTLIGA DUSCHBLANDARE FÖRESKRIVS ÄVEN DUSCHANORDNING ENLIGT FÖLJANDE ALTERNATIV.

Duschanordning för BL 1, BL 2 & BL 3:

DA 1

x st

Duschset, Oras Apollo

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil, Ø70mm
- Duschstång Ø18mm, med gliddel, avsättning väggfästen 650mm
- Tvålhylla transparent
- Slang 1,5m
- Krom

Oras nr 520, RSK nr 837 74 86

DA 2

x st

Duschset, Oras Apollo

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen, Ø95mm
- Handdusch med Eco-flow
- Duschstång Ø18mm, med gliddel, flexibla väggfästen
- Tvålhylla transparent
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 544, RSK nr 832 00 91



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

BL 4

x st

Oras Nova duschpaket Eco, termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, inkl. duschet Eco, kombinationen ska vara försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- 150cc, G 3/4" lekande mutter.
- Energiklass B

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil, Ø70mm
- Eco-flöde 7L/min
- Duschstång Ø18mm, med gliddel, avsättning väggfästen 650mm
- Tvålhylla transparent
- Slang 1,5m
- Krom

Oras nr 7412, RSK nr 828 28 18



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

BL 5

x st

Oras Nova duschpaket Eco, termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, inkl. duschet Eco, kombinationen ska vara försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- 160cc, M26.
- Energiklass B

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil, Ø70mm
- Eco-flöde 7L/min
- Duschstång Ø18mm, med gliddel, avsättning väggfästen 650mm
- Tvålhylla transparent
- Slang 1,5m
- Krom

Oras nr 7422, RSK nr 828 28 19



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

BL 6

x st

Oras Nova duschpaket Eco, termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, inkl. duschet Eco, kombinationen ska vara försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- 40cc, G1/2" utv gänga, anslutning ovan eller underifrån
- Energiklass B

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil, Ø70mm
- Eco-flöde 7L/min
- Duschstång Ø18mm, med gliddel, avsättning väggfästen 650mm
- Tvålhylla transparent
- Slang 1,5m
- Krom

Oras nr 7432, RSK nr 828 28 20



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB.22 Badkarsblandare

BL 7

x st

Oras Nova termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 160cc, M26.

Oras nr 7443, RSK nr 836 20 28

BL 8

x st

Oras Nova termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Anslutning ovan eller underifrån
- Krom

Anslutning 40cc, G1/2" utv gänga.

Oras nr 7445, RSK nr 836 20 27



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

BL 9

x st

Oras Nova termostatblandare för kar/dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- Användarvänliga rattar
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Integrerad omkastare via flödesvredet
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärri vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Fast utloppspip
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Anslutning ovan eller underifrån
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 7462, RSK nr 836 20 26

UNDER SAMTLIGA KAR/DUSCHBLANDARE FÖRESKRIVS ÄVEN DUSCHANORDNING ENLIGT FÖLJANDE ALTERNATIV.

Duschanordning för BL 7, BL 8 & BL 9:

DA 1

x st

Duschset, Oras Apollo

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil, Ø70mm
- Duschstång Ø18mm, med gliddel, avsättning väggfästen 650mm
- Tvålhylla transparent
- Slang 1,5m
- Krom

Oras nr 520, RSK nr 837 74 86



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

DA 2

x st

Duschset, Oras Apollo

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen, Ø95mm
- Handdusch med Eco-flow
- Duschstång Ø18mm, med gliddel, flexibla väggfästen
- Tvålhylla transparent
- Slang 1,75m
- Krom

Oras nr 544, RSK nr 832 00 91

DA 3

x st

Duschset, Oras Apollo

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil Ø70mm
- Väggfäste
- Slang 1,5m
- Krom

Oras nr 532, RSK nr 832 00 86

DA 4

x st

Duschset, Oras Apollo

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil och tre strållägen, Ø95mm
- Handdusch med Eco-flow
- Väggfäste
- Slang 1,5m
- Krom

Oras nr 534, RSK nr 832 00 88



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 10 x st

Oras Swea tvättställsblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Eco-top funktion via spak för extra vatten och energibesparing
- Strålsamlare med Eco Flow 6l/min vid 3 bar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Energiklass B
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1510F , RSK nr 827 77 40

BL 11 x st

Oras Swea tvättställsblandare med användarvänlig sidospak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Eco-top funktion via sidospak för extra vatten och energibesparing
- Strålsamlare med Eco Flow 6l/min vid 3 bar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Energiklass B
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1507F , RSK nr 827 77 43

BL 12 x st

Oras Swea tvättställsblandare XL med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Eco-top funktion via spak för extra vatten och energibesparing
- Strålsamlare med Eco Flow 6l/min vid 3 bar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Energiklass B
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1511F, RSK nr 827 77 42



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB.24 Disklådsblandare

BL 13

x st

Oras Swea köksblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Låg pip
- Kallstartsfunktion
- Eco-top funktion via spak för extra vatten och energibesparing
- Strålsamlare med Eco Flow med upp till 9l/min vid 3 bar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Energiklass C
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1530F, RSK nr 831 06 03

BL 14

x st

Oras Swea köksblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Låg pip
- Kallstartsfunktion
- Eco-top funktion via spak för extra vatten och energibesparing
- Strålsamlare med Eco Flow med upp till 9l/min vid 3 bar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Diskmaskinsavstängning KV
- Energiklass C
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1535F, RSK nr 831 06 04



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

BL 15

x st

Oras Swea köksblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Hög pip
- Kallstartsfunktion
- Eco-top funktion via spak för extra vatten och energibesparing
- Strålsamlare med Eco Flow med upp till 9l/min vid 3 bar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Energiklass C
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1533F, RSK nr 831 06 05

BL 16

x st

Oras Swea köksblandare med användarvänlig spak som är enkel att greppa, försedd med nedan egenskaper:

- Hög pip
- Kallstartsfunktion
- Eco-top funktion via spak för extra vatten och energibesparing
- Strålsamlare med Eco Flow med upp till 9l/min vid 3 bar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Diskmaskinsavstängning KV
- Energiklass C
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1534F, RSK nr 831 06 06



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB.25 Tvättstugeblandare

BL 17

x st

Oras Safira blandare för tvättstuga, försedd med nedan egenskaper

- Svängbar utloppspip 200 mm
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 1036, RSK nr 824 81 54

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vänbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16

PVB.26 Tvättränneblandare

BL 18

x st

Oras Safira blandare för tvättränna, försedd med nedan egenskaper

- Svängbar pip 133mm, 120°.
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning Cu, slät ände Ø10 mm

Oras 1015, RSK nr 827 76 88



Beskrivningstexter Oras enligt AMA för projekt

PVB.27 Spolblandare

BL 19

x st

Oras Safira Spolblandare, försedd med nedan egenskaper

- skyddsmodul HD enligt SS-EN1717
- Backventiler i blandarens inlopp
- Vakuumventil
- Snabbkoppling för slang D13
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 1056, RSK nr 824 81 55

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16

BL 20

x st

Oras Safira blandare för utslagsvask, försedd med nedan egenskaper

- Fast utloppspip 75 mm
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 1016, RSK nr 824 81 53

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16