



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

Innehållsförteckning		Sid
PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE MM I TAPPVATTENSYSTEM	2
PVB.1	Tappventiler och vattenutkastare	2
PVB.11	Tappventiler	2
PVB.12	Väggvattenutkastare	2-3
PVB.2	Blandare	3
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	3-4
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	5-11
PVB.24	Disklådsblandare	11-12
PVB.27	Spolblandare	12-13



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.1 Tappventiler och vattenutkastare

PVB.11 Tappventiler

TV 1

x st

Oras tappkran med keramisk tätning, komplett med väggfäste inkl. föravstängning. Anslutning för Ø 12 mm cu-rör.

Oras nr. 3170, RSK nr. 847 10 99

För skyddsmodul EB, komplettera med:

1 st. Backventil, placeras i tappventilens utlopp.

Oras nr. 105311, RSK nr. 834 75 61

För skyddsmodul HD, komplettera med:

1 st. Backventil, placeras i tappventilens utlopp.

Oras nr. 105311, RSK nr. 834 75 61

1 st. Vakuumventil

Oras nr. 261 031, RSK nr. 847 11 11

PVB.12 Väggvattenutkastare

VVU 1

x st

Oras vattenutkastare DN 15 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,2l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 415, RSK nr 431 65 34

För väggjocklek upp till 450mm.



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

VVU 2 x st

Oras vattenutkastare DN 20 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,4l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 420, RSK nr 431 65 36

För väggjocklek upp till 450mm.

VVU 3 x st

Oras vattenutkastare DN 15 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,2l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 515, RSK nr 431 65 35

För väggjocklek 450 – 1000 mm.

VVU 4 x st

Oras vattenutkastare DN 20 komplett med backventil, vakuumventil samt dräneringsfunktion och slangnippel, flöde 0,4l/s vid 160 kPa.

Oras nr 431 520, RSK nr 431 65 37

För väggjocklek 450 – 1000 mm.

PVB.2 Blandare

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1 x st

Oras Nova termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- RH-rattar
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 7467, RSK nr 861 31 08



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 2

x st

Oras Nova termostatblandare för dusch som kompenserar för temperatur- och tryckbortfall, försedd med nedan egenskaper:

- RH-rattar
- Keramisk avstängning med 90° öppningsvinkel
- Hetvattenspärr vid 38°C
- Thermocool blandarhus som håller blandarhuset svalt
- Skållningsskydd som stänger av blandarens flöde vid kallvattenbortfall
- Backventiler
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 160cc, M26.

Oras nr 7456, RSK nr 861 31 18

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

DA 1

x st

Oras Medipro Flex duschanordning som klarar desinfektion i diskdesinfektor, försedd med nedan egenskaper.

- Avtagbar duschsil för enkel rengöring
- Ergonomisk handdusch med roterbart grepp
- Duschsil utformad för minimering av inandningsbara aerosoler
- Snabbkopplingar för enkel demontering
- Slang och handdusch som klarar desinfektion i diskdesinfektor
- Slanglängd 1500 mm

Oras nr 323, RSK nr 832 01 48

Duschanordning kan vid behov kompletteras med:

Tömningsventil för duschutrustning G ½" x G ½".

Oras nr. 200 040, RSK nr 819 90 48



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblendare

BL 3

x st

Oras Medipro tvättställsblandare speciellt utformad för ökad hygien och förbättrad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Utsprång utloppspip 120 mm, för ökad tillgänglighet
- Utloppspipens höjd 111 mm, för ökad tillgänglighet
- Lång spak 143 mm, för ökad tillgänglighet
- Laminärt flöde, strålsamlare utan luftinblandning
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning Ø 10 mm cu-rör.

Oras nr 5510A, RSK nr 832 52 36

BL 4

x st

Oras Medipro tvättställsblandare speciellt utformad för ökad hygien och förbättrad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Utsprång utloppspip 120 mm, för ökad tillgänglighet
- Höjd utloppspip 111 mm, för ökad tillgänglighet
- Lång bygelspak 149 mm, för ökad tillgänglighet
- Laminärt flöde, strålsamlare utan luftinblandning
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning Ø 10 mm cu-rör.

Oras nr 5510B, RSK nr 832 52 37



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 5

x st

Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare speciellt utformad för ökad hygien och förbättrad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Väggbriador som täcker blandarens anslutningar för enklare rengöring
- Svängbar (120°) utloppspip 161mm som kan låsas i fast läge
- Lång spak 143 mm, för ökad tillgänglighet
- Laminärt flöde, strålsamlare utan luftinblandning
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 5526A, RSK nr 832 52 40

BL 6

x st

Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare speciellt utformad för ökad hygien och förbättrad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Väggbriador som täcker blandarens anslutningar för enklare rengöring
- Svängbar (120°) utloppspip 161mm som kan låsas i fast läge
- Lång bygelspak 149 mm, för ökad tillgänglighet
- Laminärt flöde, strålsamlare utan luftinblandning
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 5526B, RSK nr 832 52 41



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 7

x st

Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare speciellt utformad för ökad hygien och förbättrad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Väggbriker som täcker blandarens anslutningar för enklare rengöring
- Svängbar (120°) utloppspip 226 mm som kan låsas i fast läge
- Lång spak 143 mm, för ökad tillgänglighet
- Laminärt flöde, strålsamlare utan luftinblandning
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 5536A, RSK nr 832 52 42

BL 8

x st

Oras Medipro väggmonterad tvättställsblandare speciellt utformad för ökad hygien och förbättrad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Väggbriker som täcker blandarens anslutningar för enklare rengöring
- Svängbar (120°) utloppspip 226 mm som kan låsas i fast läge
- Lång bygelspak 149 mm, för ökad tillgänglighet
- Laminärt flöde, strålsamlare utan luftinblandning
- Nickelfria vattenvägar
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 5536B, RSK nr 832 52 43

TILL OVAN VÄGGHÄNGDA TVÄTTSTÄLLSBLANADRE BL5, BL6, BL7, BL8 FÖR SYNLIG RÖRDRAGNING FÖRESKRIVS ÄVEN NEDANSTÅENDE.

TILLBEHÖR 1

För 40cc utanpåliggande rördragnig, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 9

x st

Oras Medipro beröringsfri tvättställsblandare. Speciellt utformad för vård och omsorgssektorn, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Laminärt flöde 6l/min, strålsamlare utan luftinblandning
- Temperaturjustering i blandarhus
- Autofocus sensor, ej känslig för färg och material
- Intelligent självjusterande efterflödestid
- Parameterjustering via Bluetooth
- Automatisk urspolning via tidsintervall och veckoschema
- Manuell urspolning via Bluetooth
- Nickelfria vattenvägar
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- Släta anslutningsrör för enkel rengöring
- Nätdrift 9 V via plugin transformator alternativt 12 V fast anslutning via transformator.

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 5521F, RSK nr 843 05 36

BL 10

x st

Oras Medipro beröringsfri tvättställsblandare XL. Speciellt utformad för vård och omsorgssektorn, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Utloppspipenshöjd och utsprång anpassat för ökad tillgänglighet, höjd 170mm, utsprång 136mm
- Laminärt flöde 6l/min, strålsamlare utan luftinblandning
- Temperaturjustering i blandarhus
- Autofocus sensor, ej känslig för färg och material
- Intelligent självjusterande efterflödestid
- Parameterjustering via Bluetooth
- Automatisk urspolning via tidsintervall och veckoschema
- Manuell urspolning via Bluetooth
- Nickelfria vattenvägar
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- Släta anslutningsrör för enkel rengöring
- Nätdrift 9 V via plugin transformator alternativt 12 V fast anslutning via transformator

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 5523F, RSK nr 843 05 38



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

FÖR BL 9 OCH BL 10 FÖRESKRIVS ÄVEN NEDAN UTRUSTNING.

Oras plugin-transformator 230VAC/9VDC.

Oras nr 199550, RSK nr 848 31 60

ALTERNATIVT:

Oras transformator 230VAC/12VDC. Upp till 5 enheter kan anslutas till denna transformator.

Oras nr 199275, RSK nr 834 77 79

Oras anslutningskabel, 10 m, 1st/enhet

Oras nr 199510, RSK nr 848 31 62

BL 11

x st

Oras Medipro beröringsfri tvättställsblandare. Batteridrift 6V. Speciellt utformad för vård och omsorgssektorn, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Laminärt flöde 6l/min, strålsamlare utan luftinblandning
- Temperaturjustering i blandarhus
- Autofocus sensor, ej känslig för färg och material
- Intelligent självjusterande efterflödestid
- Parameterjustering via Bluetooth
- Automatisk urspolning via tidsintervall och veckoschema
- Manuell urspolning via Bluetooth
- Nickelfria vattenvägar
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- Släta anslutningsrör för enkel rengöring

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 5551F, RSK nr 843 05 40



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 12

x st

Oras Medipro beröringsfri tvättställsblandare XL. Batteridrift 6V. Speciellt utformad för vård och omsorgssektorn, försedd med nedan egenskaper.

- Formgivning för minskad smutsansamling och risk för fallskada
- Utloppspipenshöjd och utsprång anpassat för ökad tillgänglighet, höjd 170mm, utsprång 136mm
- Laminärt flöde 6l/min, strålsamlare utan luftinblandning
- Temperaturjustering i blandarhus
- Autofocus sensor, ej känslig för färg och material
- Intelligent självjusterande efterflödestid
- Parameterjustering via Bluetooth
- Automatisk urspolning via tidsintervall och veckoschema
- Manuell urspolning via Bluetooth
- Nickelfria vattenvägar
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- Släta anslutningsrör för enkel rengöring

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 5553F, RSK nr 843 05 42

BL 13

x st

Oras Electra beröringsfri tvättställsblandare, försedd med nedan egenskaper:

- För väggmontering 150cc
- Svängbar utloppspip 100mm
- Autofocus sensor, inga justeringar behövs
- Temperaturvred med forserbar spärrfunktion ex. 38°
- Batteridrift 6V lithium.
- Energi- och vattenbesparande, 6 l/min
- Service skall kunna ske från ovansidan av blandaren
- Inbyggt sabotageskydd, max flow 120sek
- Parametrar för automatisk urspolning/legionellaspolning, aktiverbar via sensor
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- IP 55
- Intelligent efterflödestid
- Backventiler

Anslutning 150cc G 3/4" lekande mutter

Oras nr 6172, RSK nr 855 34 00



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 14

x st

Oras Electra beröringsfri tvättställsblandare, försedd med nedan egenskaper:

- För väggmontering 150cc
- Svängbar utloppspip 200mm
- Autofocus sensor, inga justeringar behövs
- Temperaturvred med forserbar spärrfunktion ex. 38°
- Batteridrift 6V lithium.
- Energi- och vattenbesparande, 6 l/min
- Service skall kunna ske från ovansidan av blandaren
- Inbyggt sabotageskydd, max flow 120sek
- Parametrar för automatisk urspolning/legionellaspolning, aktiverbar via sensor
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- IP 55
- Intelligent efterflödestid
- Backventiler

Anslutning 150cc G 3/4" lekande mutter

Oras nr 6179, RSK nr 855 33 17

TILL OVAN VÄGGHÄNGDA TVÄTTSTÄLLSBLANADRE BL13, BL14
FÖR SYNLIG RÖRDRAGNING FÖRESKRIVS ÄVEN
NEDANSTÅENDE.

TILLBEHÖR 2

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16

PVB.24 **Disklådsblandare**

BL 15

x st

Oras Safira köksblandare speciellt utformad för ökad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Lång bygelspak 126mm
- Svängbar utloppspip 210mm (spärrad 100°)
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- Flexibla anslutningar

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1093F, RSK nr 834 78 76



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 16

x st

Oras Safira köksblandare speciellt utformad för ökad tillgänglighet, försedd med nedan egenskaper.

- Lång bygelspak 126mm
- Diskmaskinsavtängning
- Svängbar utloppspip 210mm (spärrad 100°)
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom
- Flexibla anslutningar

Anslutning G 3/8" lekande mutter.

Oras nr 1099F, RSK nr 834 78 93

PVB.27

Spolblandare

BL 17

x st

Oras Safira Spolblandare, försedd med nedan egenskaper

- skyddsmodul HD enligt SS-EN1717
- Backventiler i blandarens inlopp
- Vakuumventil
- Snabbkoppling för slang D13
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G 3/4" lekande mutter.

Oras nr 1056, RSK nr 824 81 55

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16



Beskrivningstexter för Vård och Omsorg enligt AMA

BL 18

x st

Oras Safira blandare för tvättstuga, försedd med nedan egenskaper

- Svängbar utloppspip 200 mm
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 1036, RSK nr 824 81 54

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16

BL 19

x st

Oras Safira blandare för utslagsvask, försedd med nedan egenskaper

- Fast utloppspip 75 mm
- Lätt omställbar temperatur- och flödesbegränsningsspärr
- Ljudklass I (ISO 3822)
- Krom

Anslutning 150cc, G ¾" lekande mutter.

Oras nr 1016, RSK nr 824 81 53

För 40cc utanpåliggande rördragning, komplettera med:

1 st. Vändbart väggfäste 40/150cc.

Oras nr. 204 150, RSK nr. 818 72 16