
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 1 (2)	
	Produkt Multiline Seal in V100E Ränna med fall - 1000 mm Rännbredd: 100 mm Kantförstärkning: Rostfritt stål		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod DE	Text <b>ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR</b>			
Kod DED	Text <b>RÄNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR</b>			
Kod DED.2	Text <b>Ytvattenränna av förtillverkade element</b>			
<p><b>AVVATTNINGSRÄNNOR I POLYMERBETONG MED INBYGGD TÄTNING - RÄNNBREDD 100 MM</b></p> <p>Utförs av frostresistent polymerbetong.  Kantförstärkningar i rostfritt stål.  Element ska vara förberedda för skruvfri montering av galler.  Integrerade tätningar av etenpropengummi (EPDM) vid elementmöten.  Komplett system med gavlar, adaptrar, anslutningar och galler.  System ska vara tätt.  Avvattningsrännor utförs enligt EN1433 med tillhörande prestandadeklaration.  Belastningsklass: A15 - E600  Rännbredd: 100 mm  Monteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E eller likvärdigt  Elementbeteckningar enligt respektive element.</p> <p><b>Element med fall - 1000 mm</b></p> <p>Fall: 0,5%  Tvärsnitt: V-format  Storlek: 1000×135 mm (L×D)  Längd avser funktionslängd exklusive anslutningar.</p> <p><b>Tillbehör - Element, Modul 1</b></p> <p>Höjd: 150 mm/155 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 1 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><b>Tillbehör - Element, Modul 2</b></p> <p>Höjd: 155 mm/160 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 2 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><b>Tillbehör - Element, Modul 3</b></p> <p>Höjd: 160 mm/165 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 3 eller likvärdigt  Antal: X st</p>				

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 2 (2)	
	Produkt Multiline Seal in V100E Ränna med fall - 1000 mm Rännbredd: 100 mm Kantförstärkning: Rostfritt stål		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<p><i>Tillbehör - Element, Modul 4</i>  Höjd: 165 mm/170 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 4 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 5</i>  Höjd: 170 mm/175 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 5 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 6</i>  Höjd: 175 mm/180 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 6 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 7</i>  Höjd: 180 mm/185 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 7 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 8</i>  Höjd: 185 mm/190 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 8 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 9</i>  Höjd: 190 mm/195 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 9 eller likvärdigt  Antal: X st</p> <p><i>Tillbehör - Element, Modul 10</i>  Höjd: 195 mm/200 mm (in- respektive utloppssida)  Fabrikat: ACO Multiline Seal in V100E 10 eller likvärdigt  Antal: X st</p>				