

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19	Sida <b>1 (1)</b>
	Produkt Jack-In Finor F1	Handläggare -
Status -	Spol- och rensbrunn i gjutjärn utan underdel, inomhus För betong- och klinkergolv utan tätskikt Slätt lock	Uppdragsnummer -
Kod	Text	Datum -
		Ändringsdatum -
		Bet -
<b>PR</b>	<b>BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b>	
<b>PRB</b>	<b>BRUNNAR</b>	
<b>PRB.11</b>	<b>Golvbrunnar av gjutjärn</b>	
	<p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i></p> <p>För montering i betong- eller klinkergolv utan tätskikt.          Belastningsklass: L15 enligt DIN 19599          Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2          Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200          Ytskikt: Akrylharts, svart          Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.          Bakvattentryck upp till 5 m.          Bottenutlopp.          Anslutning stos, dimension: Ø110 mm          Höjd: 175 mm          Temperaturområde: -30 °C till +95 °C          Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.          Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.          Fabrikat: ACO Jack-In Finor F1 (RSK-nummer: 714 92 23) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, släta</i></p> <p>Skruvlåsta med mellanliggande packning.          Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.          Storlek: 197×197 mm (L×D)          Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Tätningring för lock</i></p> <p>Utförs i etenpropengummi (EPDM).          Hårdhet (Shore A): 45-50          Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>	