

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (1)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Handläggare	
	-		-	
Status	Produkt		Uppdragsnummer	
	Jack-In Finor F2		-	
	Spol- och rensbrunn i gjutjärn utan underdel, inomhus		Datum	
	För betong- och klinkergolv utan tätskikt		-	
-	Slätt lock		Ändringsdatum	Bet
	-		-	-
Kod	Text			
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M			
PRB	BRUNNAR			
PRB.11	Golvbrunnar av gjutjärn			
	<i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i> För montering i betong- eller klinkergolv utan tätskikt. Belastningsklass: L15 enligt DIN 19599 Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2 Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200 Ytskikt: Akrylharts, svart Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2. Bakvattentryck upp till 5 m. Bottenutlopp. Anslutning stos, dimension: Ø160 mm Höjd: 175 mm Temperaturområde: -30 °C till +95 °C Övre del i intervall avser belastning under kortare tid. Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Jack-In Finor F2 (RSK-nummer: 714 92 24) eller likvärdigt <i>Lock, släta</i> Skruvlåsta med mellanliggande packning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 197×197 mm (L×D) Dimensioner avser synliga yttermått efter installation <i>Tättningsring för lock</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt			