

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19	Sida <b>1 (1)</b>	
	Produkt <b>Jack-In Finor F3</b>  Spol- och rensbrunn i gjutjärn utan underdel, inomhus För betong- och klinkergolv utan tätskikt Slätt lock med betongfyllning	Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -	
		Datum -	
		Ändringsdatum -	Bet -
Kod	Text		
<b>PR</b>	<b>BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</b>		
<b>PRB</b>	<b>BRUNNAR</b>		
<b>PRB.11</b>	<b>Golvbrunnar av gjutjärn</b>		
	<p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i></p> <p>För montering i betong- eller klinkergolv utan tätskikt.          Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599          Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2          Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200          Ytskikt: Akrylharts, svart          Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.          Bakvattentryck upp till 5 m.          Bottenutlopp.          Anslutning stös, dimension: Ø110 mm          Höjd: 175 mm          Temperaturområde: -30 °C till +95 °C          Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.          Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.          Fabrikat: ACO Jack-In Finor F3 (RSK-nummer: 714 92 25) eller likvärdigt</p> <p><i>Lock, släta med betongfyllning</i></p> <p>Skruvlåsta med mellanliggande packning.          Fyllning av betong.          Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.          Storlek: 197×197 mm (L×D)          Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Tätningring för lock</i></p> <p>Utförs i etenpropengummi (EPDM).          Hårdhet (Shore A): 45-50          Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>		