

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (1)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Handläggare	
			-	
Status	Produkt		Uppdragsnummer	
	Jack-In Finor F8		-	
	Spol- och rensbrunn i gjutjärn utan underdel, inomhus		Datum	
	För betong- och klinkergolv utan tätskikt		-	
	Öppet lock, med mässingskant, för fyllning		Ändringsdatum	Bet
			-	-
Kod	Text			
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M			
PRB	BRUNNAR			
PRB.11	Golvbrunnar av gjutjärn			
<i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i>				
För montering i betong- eller klinkergolv utan tätskikt.				
Belastningsklass: L15 enligt DIN 19599				
Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN 12944-2				
Gjutjärn: EN-GJL-200 enligt SS-EN 1561:200				
Ytskikt: Akrylharts, svart				
Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.				
Bakvattentryck upp till 5 m.				
Bottenutlopp.				
Anslutning stös, dimension: Ø160 mm				
Höjd: 195 mm				
Temperaturområde: -30 °C till +95 °C				
Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.				
Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.				
Fabrikat: ACO Jack-In Finor F8 (RSK-nummer: 714 92 30) eller likvärdigt				
<i>Lock, öppna med mässingskant för fyllning</i>				
Skruvlåsta med mellanliggande packning.				
Öppna med plats för fyllning.				
Synliga kanter i mässing.				
Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.				
Storlek: 200×200 mm (L×D)				
Dimensioner avser synliga yttermått efter installation				
<i>Tättningsring för lock</i>				
Utförs i etenpropengummi (EPDM).				
Hårdhet (Shore A): 45-50				
Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt				