

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Sida 1 (1)	
	Produkt Jack-In Finor F19 Spol- och rensbrunn i rostfritt stål utan underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Öppet lock för fyllning		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
Kod Text		Ändringsdatum -		Bet -
<p>PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M</p> <p>PRB BRUNNAR</p> <p>PRB.12 Golvbrunnar av rostfritt stål</p> <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i> För montering i massagolv eller tunna klinkergolv. Belastningsklass: K3 enligt DIN 19599 Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2 Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301. Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2. Bakvattentryck upp till 5 m. Bottenutlopp. Anslutning stös, dimension: Ø110 mm Höjd: 100 mm Temperaturområde: -30 °C till +95 °C Övre del i intervall avser belastning under kortare tid. Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Jack-In Finor F19 (RSK-nummer: 714 92 41) eller likvärdigt</p> <p><i>Flänsar</i> Sandade. Storlek: 300×300 mm (L×D) Övre kant fläns 20 mm under ovasida lock.</p> <p><i>Lock, öppna för fyllning</i> Skruvlåsta med mellanliggande packning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 200×200 mm (L×D) Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Tätningring för lock</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p>				