

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (1)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Handläggare	
			-	
Status	Produkt		Uppdragsnummer	
	Jack-In Finor F22		-	
	Spol- och rensbrunn i rostfritt stål utan underdel, inomhus		Datum	
	För betong- och klinkergolv utan tätskikt		-	
-	Slätt lock		Ändringsdatum	Bet
			-	-
Kod	Text			
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M			
PRB	BRUNNAR			
PRB.12	Golvbrunnar av rostfritt stål			
	<i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i>			
	För montering i betong- eller klinkergolv utan tätskikt.			
	Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599			
	Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2			
	Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301.			
	Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.			
	Bakvattentryck upp till 5 m.			
	Bottenutlopp.			
	Anslutning stös, dimension: Ø160 mm			
	Höjd: 100 mm			
	Temperaturområde: -30 °C till +95 °C			
	Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.			
	Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.			
	Fabrikat: ACO Jack-In Finor F22 (RSK-nummer: 714 92 44) eller likvärdigt			
	<i>Lock, släta</i>			
	Skruvlåsta med mellanliggande packning.			
	Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.			
	Storlek: 200×200 mm (L×D)			
	Dimensioner avser synliga yttermått efter installation			
	<i>Tättningsring för lock</i>			
	Utförs i etenpropengummi (EPDM).			
	Hårdhet (Shore A): 45-50			
	Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt			