



| | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19 | | Sida 1 (2) | |
| | Produkt Jack-In Finor F27 Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Öppet lock för fyllning | | Handläggare - | Uppdragsnummer - |
| Status - | | | Datum - | Ändringsdatum - |
| Kod | Text | | | |
| PR | BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M | | | |
| PRB | BRUNNAR | | | |
| PRB.12 | Golvbrunnar av rostfritt stål | | | |
| | <p><i>Spol- och rensbrunnar inomhus med underdelar</i></p> <p>För montering i massagolv eller tunna klinkergolv. Belastningsklass: K3 enligt DIN 19599 Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2 Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301. Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2. Bakvattentryck upp till 5 m. Bottenutlopp. Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 50-130 mm Temperaturområde: -30 °C till +95 °C Övre del i intervall avser belastning under kortare tid. Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Jack-In Finor F27 (RSK-nummer: 714 92 49) eller likvärdigt</p> <p><i>Flänsar</i></p> <p>Storlek: 300×300 mm (L×D) Övre kant fläns 20 mm under ovansida lock.</p> <p><i>Lock, öppna för fyllning</i></p> <p>Skruvlåsta med mellanliggande packning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 200×200 mm (L×D) Dimensioner avser synliga yttermått efter installation</p> <p><i>Underdelar</i></p> <p>För membranskiktsanslutning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 415×235 mm (Ø×H) Anslutning stös, dimension: Ø110 mm</p> <p><i>Tätningring för lock</i></p> <p>Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt</p> | | | |

| | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19 | | Sida 2 (2) | |
| | Produkt Jack-In Finor F27 Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Öppet lock för fyllning | | Handläggare - | Uppdragsnummer - |
| Status - | | | Datum - | Ändringsdatum - |
| Kod | Text <i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5088.20.90 eller likvärdigt | | | |