

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (2)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Handläggare	
Status	Produkt	Uppdragsnummer		
		-		
		Datum		
-	Jack-In Finor F29	-		
	Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus	Ändringsdatum		
	För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt	-		
	Slätt lock	Bet	-	
Kod	Text			

PR

PRB

PRB.12

BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M

BRUNNAR

Golvbrunnar av rostfritt stål

Spol- och rensbrunnar inomhus

För montering i betong- eller klinkergolv med, eller utan, tätskikt.

Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599

Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2

Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301.

Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.

Bakvattentryck upp till 5 m.

Bottenutlopp.

Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 50-130 mm

Temperaturområde: -30 °C till +95 °C

Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.

Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.

Fabrikat: ACO Jack-In Finor F29 (RSK-nummer: 714 92 51) eller likvärdigt

Lock, öppna för fyllning

Skruvlåsta med mellanliggande packning.

Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.

Storlek: 200×200 mm (L×D)

Dimensioner avser synliga yttermått efter installation

Underdelar

För membranskiktsanslutning.

Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.

Storlek: 415×235 mm (Ø×H)

Anslutning stös, dimension: Ø110 mm

Tättningsring för lock

Utförs i etenpropengummi (EPDM).

Hårdhet (Shore A): 45-50

Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F29 Spol- och rensbrunn i gjutjärn med underdel, inomhus För betong- och klinkergolv med, eller utan, tätskikt Slätt lock		Handläggare -	
			Uppdragsnummer -	
			Datum -	
Status -		Ändringsdatum -		Bet -
Kod	Text			
<i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5088.20.90 eller likvärdigt				